

64/10.03.00/2024

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.05.2025 § 42

2025

RAKENNUSJÄRJESTYS

VOIMASSA 17.07.2025

PARAINEN

Sisällys

Johdanto	8
YLEISTÄ	9
1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä ja tavoite	9
2 § Rakennustapaohjeet	9
3 § Rakennushankkeen ja toimenpiteen ennakkolausunnot	9
4 § Määritelmiä	10
5 § Rakennuskohteen sopeutuminen ympäristö- ja kaupunkikuvaan rakennuspaikoilla ja yleisillä alueilla	13
5.1 § Yleiset määräykset	13
5.2 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueilla	13
5.3 § Suunnittelijat ja työnjohtajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu	14
5.4 § Tekniset laitteet julkisivussa	14
5.5 § Korjausrakentaminen	14
6 § Rakennuskohteen sijoittaminen maisemaan	15
6.1 § Rakennuskohteen sijoittuminen rakennuspaikalle	15
6.1.1 § Rakentamaton vyöhyke	15
6.1.2 § Rakennuksen etäisyys rantaviivasta	15
6.1.3 § Paloturvallinen rakentaminen	15
6.1.4 § Rakennuskohteen etäisyys maantiestä	16
6.2 § Rakennuskohteen korkeusasema	16
6.3 § Rakennuskohteen korkeusasema ranta-alueilla ja muilla alavilla alueilla	17
7 § Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle	17
7.1 § Rakennuksen vähäiset ylitykset yleisille alueille	17
7.2 § Rakennukseen kiinnitettävän kevyen suojan tai mainoksen vähäiset ylitykset yleisille alueille	17
8 § Tontin sisäisen rakennusalan rajan ylittäminen	17
9 § Vesihuolto	18
9.1 § Juomavesi	18
9.2 § Jätevesien käsittely	18
10 § Jätehuolto	18
10.1 § Kiinteistön jätehuolto	18
10.2 § Alueelliset keräilypisteet	19

11 § Pihamaan johdot ja rakenteet	19
12 § Maanalainen rakentaminen	19
13 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitemerkinä	19
14 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus	19
15 § Mainos- ja tekniset laitteet	20
15.1 § Yleiset määräykset	20
15.2 § Valaistut laitteet	20
15.3 § Siirrettävät laitteet	20
 ERITYISET MÄÄRÄYKSET RAKENNETTAESSA ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE	 21
16 § Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen ilman poikkeamislupaa	21
17 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset, rakentamisen määrä ja käyttötarkoitus	21
17.1 § Yleiset määräykset	21
17.2 § Rakennuspaikan koko ja rakennuspaikalle asetetut vaatimukset	21
17.3 § Asuinrakennuspaikkaa koskevat määräykset	22
17.4 § Vapaa-ajanasunnon rakennuspaikka	22
17.5 § Elinkeinon harjoittamisen rakennuspaikka	23
17.6 § Puhtaan siirtymän rakennuspaikka	23
17.7 § Muut rakennuspaikat	23
17.8 § Kerrokset, kellari- ja ullakotilojen rakentaminen	23
17.9 § Terassit ja räystäät	24
18 § Eläinsuojat	24
18.1 § Rakentamisen määrä	24
18.2 § Etäisyysvaatimukset	24
 RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA	 25
19 § Arvokkaat ja suojellut ympäristöt ja kohteet	25
19.1 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen määritelmä	25
19.2 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen yleiset määräykset	25
19.3 § Suojellun rakennuksen määritelmiä	25
19.4 § Selvitysvaatimukset	26
20 § Rakentaminen pohjavesialueilla	26
20.1 § Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estäminen	26
20.2 § Selvitysvaatimukset	26
20.3 § Maalämpökaivojen ja -järjestelmän sijoittaminen pohjavesialueille	26

21 § Pilaantunut maaperä	27
21.1 § Selvitysvaatimukset	27
21.2 § Ilmoitusvaatimus	27
21.3 § Määräys	27
22 § Haitalliset yhdisteet	27
22.1 § Ilmoitusvaatimus	27
22.2 § Selvitysvaatimukset	27
22.3 § Määräys	28
22.4 § Selvitysvaatimukset	28
23 § Melun ja värinän huomioiminen	28
23.1 § Yleiset määräykset	28
23.2 § Selvitysvaatimukset	28
LUONNON MONIMUOTOISUUS RAKENTAMISESSA	29
24 § Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikilla rakennuspaikoilla	29
24.1 § Yleiset määräykset	29
24.2 § Pihan rakentaminen	29
24.3 § Vieraslajit	29
24.4 § Selvitysvaatimus	30
25 § Lintuturvallinen rakentaminen	30
26 § Erityismääräykset	30
PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN	31
27 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen	31
27.1 § Yleiset määräykset	31
27.2 § Korjausrakentamista koskeva erityismääräys	31
28 § Piha-alueen korkeusasema	31
29 § Pengerrykset ja tukimuurit	31
30 § Ajoneuvoliittymä ja liikennejärjestelyt, pelastustie	32
30.1 § Ajoneuvoliittymä	32
30.2 § Liikennejärjestelyjen turvallisuus	32
30.3 § Pelastustie	32
31 § Auto- ja polkupyöräpaikat	32
31.1 § Moottoriajoneuvot ja sähköiset liikkumisvälineet	32
31.2 § Polkupyöräpaikat	33
32 § Jätehuolto ja varastointitilat	33

32.1 § Jätehuolto	33
33 § Kiinteistön lumet	34
34 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet	34
RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN	35
35 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen	35
35.1 § Yleismääräys	35
35.2 § Selvitysvaatimukset	35
35.3 § Purkamistyön toteuttaminen	35
35.4 § Tontin siistiminen purkamisen jälkeen	35
RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUDESTA VAPAUTETUT KOHTEET	36
36 § Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet ja niitä koskevat määräykset	36
36.1 § Yleismääräys	36
36.2 § Aidat ja tukimuurit, meluvallit	37
36.3 § Mastot, piiput, tuulivoimalat, pylonit ja yhdyskuntaa palvelevat laitteet	37
36.4 § Aurinkokeräinjärjestelmät	38
36.5 § Ilmalämpöpumpput ja vesi-ilmalämpöpumppu	38
36.6 § Maalämpö, keräin	39
36.7 § Jätevesijärjestelmät ja kuivakäymälät	39
36.8 § Vesijohdot, viemärijärjestelmä, salaojat, sadevesijärjestelmä	39
36.9 § Julkisivuun kiinnitettävät laitteet	40
36.10 § Laiturit, aallonmurtajat ja rantaterassit ja muut vastaavat rakennelmat	40
36.11 § Rannan rakentaminen	40
36.12 § Kasvihuoneet ja kasvutunnelit	40
36.13 § Lantalat, lietesäiliöt ja laakasiilot	40
36.14 § Siilot ja varastointisäiliöt	41
36.15 § Liikuteltavat laitteet	41
36.15.1 § Liikuteltavan laitteen varastointi omalla kiinteistöllä	41
36.15.2 § Liikuteltavassa laitteessa majoittuminen	41
36.15.3 § Saunalautta	42
Luvan varaisuudesta on vapautettu vesistöön sijoitettava saunalautta, kun	42
36.16 § Talousrakennukset ja rakennelmat	42
36.17 § Aluerakentaminen	43
36.18 § Mainokset ja opasteet	43
37 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat korjaus- ja muutostyöt	43
37.1 § Yleismääräys	43
37.2 § Käyttötarkoituksen muutos	44
37.3 § Kantavien rakenteiden korjaaminen	44
37.4 § Julkisivumuutos	44
37.5 § Asuinrakennusten terrassien ja parvekkeiden lasittaminen	45

37.6 § Savupiiput ja tulisijat	45
37.7 § LVI-tekniikka, kaivot, vesijohdot, viemärit, ilmanvaihto, salaojat	46
37.8 § Sisäilmakorjaukset	46
37.9 § Vesieristeet	46
37.10 § Lämmöneristeet	46
37.11 § Märkätilan rakentaminen tai korjaaminen	46
38 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat puunkaatomisluvut ja muut maisematyöluvut	46
38.1 § Puun kaataminen	46
38.2 § Täyttäminen, louhiminen, paaluttaminen, kaivaminen	47
YLEISET ALUEET, JULKINEN KAUPUNKITILA	48
39 § Julkinen kaupunkitila	48
39.1 § Kadut, torit ja muut liikennealueet	48
39.2 § Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet	48
39.3 § Virkistysalueiden rakentaminen	48
39.4 § Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit	48
39.5 § Tapahtumien järjestäminen	49
RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT	50
40 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen	50
40.1 § Työmaan perustaminen ja aitaaminen	50
40.2 § Työmaasta tiedottaminen	50
40.3 § Säilytettävä puusto	50
40.4 § Työmaan siisteys	50
40.5 § Työmaasta aiheutuvien haittojen vähentäminen ja torjuminen	50
40.6 § Työmaan jätehuolto	51
40.7 § Työmaan siistiminen töiden päätyttyä	51
40.8 § Katualueen ja muun yleisen alueen kaivulupa	51
40.9 § Naapurin alueen, katualueen tai muun yleisen alueen käyttäminen	51
RAKENNUSKOHTEN JA YMPÄRISTÖN YLLÄPITO	52
41 § Rakennuskohteen ja sen ympäristön hoitaminen	52
42 § Työajoneuvojen ja laitteiden säilyttäminen rakennuspaikalla	52
43 § Rakentamattomat tontit ja muut alueet	52
44 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat	52
44.1 § Elinkaaren/Käyttöiän määrittäminen	52
44.2 § Materiaalivalinnat	53
44.3 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen	53

64/10.03.00/2024

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.05.2025 § 42

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET, LIITTEET

54

45 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo

54

Johdanto

Parainen on kaupunki, joka koostuu tuhansista saarista ja luodoista, joista rakennettuja on noin 1200. Parainen on yhdistelmä saaristoa, taajamia, maaseutua ja teollisuutta. Paraisilla on rantaviivaa 6346 km eli enemmän kuin koko Suomessa on mannerrantaviivaa.

Paraisten keskustan kalkkiesiintymä näkyy sekä luonnossa että kulttuurimaisemassa. Luonnon vaihtelevuus, kalliomäet ja niiden välissä rehevät laaksot runsaine kasvillisuuksineen ovat ympäristölle tyypillisiä. Rannat ovat sisäsaaristossa reheviä ja ruovikkoisia, ja siirryttäessä ulkosaaristoon rannat muuttuvat kallioisimmiksi ja kasvillisuus matalammaksi ja karummaksi. Ainutlaatuinen luonto, kalkin ympärille syntynyt teollisuus, edullisiin luonnon olosuhteisiin perustuva maatalous, meren läheisyys ja runsas saaristo ovat vuosisatojen ajan muovanneet Paraisille kulttuurimaiseman, jota haluamme vaalia ja jota toivomme myös rakentajiemme kunnioittavan.

Alue on ollut asuttuna vuosituhansien ajan. Asuminen rannan läheisyydessä on ollut ensiarvoista. Saariston rakentamista on leimannut ankara ilmasto, mikä ajan myötä on myötävaikuttanut rakentamisen laatuun ja rakentamistapaan. Rakennukset ja kyläalueet on pyritty suunnittelemaan siten, että ne tarjoavat parhaan mahdollisen suojan ilmastoa vastaan yhdistettynä hyviin näköaloihin. Kaupungin alueella on erilaisia muinaismuistoja ja valtakunnallisesti arvokkaita alueita, esimerkiksi Paraisten keskustan Vanhan Malmin alue, Kirkkojen ympäristöt Iniössä-, Houtskarissa, Korppoossa ja Nauvossa, Atun kartanon alue ja Kuitian kartanon alue. Lisäksi alueeseen kuuluu Saaristomeren kansallispuisto, sekä UNESCO:n biosfäärialue, joka on ainoa laatuaan koko maailmassa.

Saaristoympäristö on ainutlaatuinen ja sen monimuotoisuus saariston eri alueilla on suuri. Rantarakentaminen on toteutettava varoen ja kestävyysnäkökohdat huomioon ottaen. Perinteisessä rakentamisessa kestävyysnäkökohdat on kauttaaltaan asetettu etusijalle, minkä vuoksi näiden ihanteiden on oltava lähtökohtana myös tulevaisuudessa.

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä, sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö. Lisäksi kansallisen saaristo-ohjelman tavoitteena on luoda mahdollisuudet pysyvään asumiseen, elinkeinon harjoittamiseen sekä riittävästi näitä tukevia palveluita luontoa, ympäristöä ja saariston perinteisiä arvoja kunnioittaen maailman suurimpaan asuttuun saaristoon.

Rakennusjärjestyksen tehtävänä on tiedottaa ja ohjata rakentamista koko kaupungin alueella. Rakennusjärjestyksen säännöksillä pyritään mahdollistamaan tilanne, jossa yhdessä kaavoituksen kanssa saadaan aikaan hyvät mahdollisuudet rakentaa toimiva elinympäristö, joka täyttää myös yritystoiminnan tarpeet.

Tavoitteena on luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää ympäristöä ottaen huomioon myös lasten, ikäihmisten ja erityisryhmien tarpeet.

Maakuntakaava, yleis- ja asemakaavamääräykset, rakennusjärjestys, rakentamistapaohjeet ja muut ohjeet antavat lähtökohdan suunnittelulle rakentamisen sopeuttamiseksi kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin.

YLEISTÄ

1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä ja tavoite

Rakentamislain ja asetusten sekä muiden alueiden käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Alueilla, joiden yleis- ja asemakaavoissa viitataan rakennusjärjestykseen, on noudatettava voimassa ollutta rakennusjärjestystä seuraavalla tavalla:

Kaavat, joissa sovelletaan 13.1.2005 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen §7:

Lemlahden saaren osayleiskaava 28.4.1997 (ja siihen jälkeenpäin tehdyt muutokset)

Våno-Mielisholmin osayleiskaava 22.10.1993 (ja siihen jälkeenpäin tehdyt muutokset)

Stormälö-Lillmälön osayleiskaava 19.7.1989 (ja siihen jälkeenpäin tehdyt muutokset)

Viittaus

Rakentamislaki 17.4 §

2 § Rakennustapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi kunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista.

Paraisten kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen laatimat paikalliset ohjeet on julkaistu kaupungin kotisivuilla.

3 § Rakennushankkeen ja toimenpiteen ennakkolausunnot

Kun rakennuskohde tai toimenpide sijoittuu tai kohdistuu arvokkaaseen ympäristöön tai suojeltuun kohteeseen, tulee kiinteistön omistajan tai haltijan hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä selvittää yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa eri tahojen lausuntotarpeet ja mahdolliset toimenpidettä rajoittavat tekijät.

Kun rakennuskohde tai toimenpide sijoittuu maantienläheisyyteen, rakennettaessa on huomioitava voimassa olevat maantietä koskevan lainsäädännön asettamat rajoitukset ja määräykset.

Viittaus

Rakentamislaki 66 §, 67 §

4 § Määritelmiä

Ranta-alue Ranta-alueen leveys vaihtelee vesistön ja maasto-olosuhteiden mukaan. Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisämaahan päin niin pitkälle kuin rakentamisella on vaikutusta vesistöön. Ranta-alue ulottuu yleensä vähintään 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta maaston muodot huomioiden.

Rantavyöhyke Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan rannan läheisyydessä olevaa vyöhykettä, jonka luonnonolosuhteisiin meren tai vesistön vaikutus ulottuu ja joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyödyntäviä maankäyttötarpeita. Rantavyöhyke on yleensä noin 100 metriä leveä vyöhyke riippuen maaston olosuhteista.

Suunnittelutarve ranta-alueella, meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeellä ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena. (Alueidenkäyttölaki 72 §)

Suunnittelutarvealueella, tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Alueidenkäyttölaki 16 §

Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa määritelty katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa käytössä.

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, kiinteää, paikallaan pysytettäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kohdetta, joka sisältää katettua ja seinien erottamaa tilaa. Kerrosalaan lasketaan vähintään 7 m²:n kokoiset rakennukset.

Rakennuskohteella tarkoitetaan rakennusta, katosta tai rakennelmaa, jolla voi olla vaikutusta ympäröivään alueiden käyttöön ja jonka toteuttamisessa on otettava huomioon olennaisia teknisiä vaatimuksia, sekä erityistä toimintaa varten rakennettavaa aluetta, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle.

Rakennelmiksi luokitellaan kerrosaltaan alle 7 m²:n kevytrakenteiset rakennuskohteet, kuten vajat, kasvihuoneet, huvimajat, kylpytynnyrit, kesäkeittiöt, leikkimökit, katokset ja jätesuojat. Lisäksi laitteet, kuten puistomuuntamot ja muut vastaavat laitteet ovat rakennelmia. Rakennelma ei yleensä kuluta kerrosneliöihin tarkoitettua rakennusoikeutta.

Katos on rakennelma, jonka yhteenlasketuista seinäpinta-aloista on avointa vähintään 30 %. (rakentamislaki HE)

Pientaloilla tarkoitetaan rivitaloja ja yksi- tai kaksiasuntoisia asuinrakennuksia.

Vapaa-ajanasunnolla tarkoitetaan osavuotiseen tai ympärivuotiseen virkistys- ja vapaa-ajankäyttöön tarkoitettua asuntoa.

Sivuasunnolla tarkoitetaan päärakennuksessa sijaitsevaa tai sen kanssa samassa pihapiirissä sijaitsevaa asuinrakennusta

Majoitusrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jota voidaan käyttää lyhytaikaiseen majoittumiseen ja jonka asukkaat vaihtuvat jopa päivittäin.

Saunarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka huoneistoalasta yli kolmasosa on saunaa palvelevia tiloja (löylyhuone, pesuhuone, pukuhuone yms.). Rakennuksessa voi olla takka, mutta ei ruuanlaittomahdollisuutta.

Vierasmaja tai aitta on talousrakennus, jossa ei ole ruuanlaittomahdollisuutta eikä saunaa. Rakennuksessa voi olla lämmitys ja se voi olla eristetty. Vierasmajarakennuksia voi olla rakennuspaikalla yksi / päärakennus rakennusoikeuden puitteissa.

Ympärivuotinen vierasmaja, joka käyttää osan päärakennuksen rakennusoikeudesta, palvelee päärakennuksen käyttötarkoitusta, jonka voi varustaa myös ruuanlaittomahdollisuudella, on rakentamisluvan varainen rakennus.

Talousrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, joka kuuluu päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin. Talousrakennus voi olla varasto, autosuoja, venevaja, sauna, vierasmaja tai muu vastaava päärakennuksen käyttötarkoitusta palveleva rakennus. Talousrakennus voi olla lämmitetty tai kylmä.

Pihapiirillä tarkoitetaan rakennuksia, jotka muodostavat ehjän toiminnallisen kokonaisuuden.

Rakennusallalla tarkoitetaan kaavassa merkittyä rakennusten ja katosten sijoittumiseen tarkoitettua alaa.

Pohja-alalla tarkoitetaan rakennuksen maasta varaamaa pinta-alaa.

Kokonaisalaa käytetään rakennustietojen siirtämisessä valtion tietokantaan. Kokonaisalaan lasketaan kaikki muut tilat paitsi parvekkeet, katokset ja alle 1,6 metriä korkeat sisätilat.

Bruttoala on kaikki lämmitetyt ja kylmät ulkoseinien rajaamat tilat yhteenlaskettuna, myös alle 1,6 metriä matalat sisätilat.

Kerrosala lasketaan ulkoseinien ulkomittojen mukaisesti, yli 1,6 metriä korkeat sisätilat mukaan lukien. Tarkemmat laskentaohjeet löytyvät RT-kortistosta.

Kerrosala (250 mm) on kerrosala, josta on vähennetty erillisen ohjeiden mukaiset vähennysalat. Ulos avautuva tekninen tila, jonka koko on perusteltu toiminnan kannalta, voidaan vähentää kerrosalasta.

Huoneistoala ilmoitetaan asuinhuoneistoissa ja se lasketaan erillisen RT-kortiston ohjeen mukaan.

Räystäs on rakennuksen ulkoseinän ulkopuolella oleva rakennuksen seinää suojaava katon osa, yleensä noin 0,6 metriä leveä, korkeintaan 1,2 metriä leveä. Tätä leveämmät räystäät lasketaan koko leveydeltään katoksiksi.

Ullakko on rakennuksen ylimmän kerroksen päällä oleva ei täyskorkea kerros. Ullakkokerroksen lattiataso ja ulkoseinän ja räystään liittymän välinen etäisyys tulee olla alle 1,6 metriä.

Kellari on rakennuksen alimman kerroksen alla oleva pääosin maanalainen tila.

Kiinteistörasite on kiinteistön oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta (polku, tie, veneväylä, muu kulkuyhteys; auto- tai venepaikka tms.).

Rakennusrasite on kiinteistön oikeus käyttää toisen kiinteistön rakennelmia tai rasittaa toista kiinteistöä rakennelmilla.

Tontti on asemakaava-alueella kaavan mukainen kiinteistö, joka on muodostettu tontiksi.

Rakennuspaikka voi olla tontti tai kiinteistö tai osa kiinteistöstä, joka on osoitettu kaavassa tai muutoin todettu sopivaksi rakennuspaikaksi.

64/10.03.00/2024

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.05.2025 § 42

Kiertotaloudella tarkoitetaan ympäristöministeriön mukaan käytännössä rakennusten ja niiden osien pitkäikäisyyttä, joita voidaan edistää monin eri tavoin rakennusten elinkaaren eri vaiheissa.

Rakentamisen ohjauksessa kiertotalouden edistäminen keskittyy kolmeen elinkaaren vaiheeseen: olemassa olevan rakennuskannan tehokkaaseen käyttöön, materiaalikiertojen edistämiseen sekä uudisrakennusten suunnitteluun pitkäikäisiksi. Rakentamisen kiertotalous - Ympäristöministeriö

Viittaus

Rakentamislaki 2 §

RAKENNUSKOHTEN RAKENTAMINEN

5 § Rakennuskohteen sopeutuminen ympäristö- ja kaupunkikuvaan rakennuspaikoilla ja yleisillä alueilla

5.1 § Yleiset määräykset

Rakennuspaikkaa valittaessa ja rakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon maaston muodot, olemassa oleva ympäristö ja rakennuskohteet.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, julkisivumateriaaleihin ja värytykseen. Avoimet maastot ja jyrkänteet eivät yleensä sovellu rakennuspaikoiksi. Erityisesti rannan läheisyydessä tulee kasvillisuutta säilyttää rakentamisen ja rannan välissä.

Rakennuspaikan kasvillisuus, arvokkaat reuna-alueet, merkittävät luonnon kauneusarvot ja erikoiset luonnonesiintymät, kuten siirtolohkareet, yksittäiset puut avoimilla paikoilla ja muut vastaavat luonnonerikoisuudet, on säästettävä.

Rakennuspaikka tulee liittää sopivin istutuksin ympäröivään maisemaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Tekniset laitteet tulee sijoittaa siten, etteivät ne haittaa asumista eivätkä muun lähialueiden käyttöä.

Kyläalueilla rakentaminen on sovitettava kylän ominaiseen rakennustapaan. Uudis-, lisä- ja korjausrakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alueen rakennustapaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värytyksen sekä julkisivujäsentelyn osalta. Erityisesti asiaan on kiinnitettävä huomiota alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtenäiseksi.

Talousrakennuksen suunnitteluun ja sopeuttamiseen päärakennukseen on myös kiinnitettävä huomiota. Rakennuspaikalla rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa ympäristökuvaltaan harmoninen kokonaisuus.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä etukäteen, soveltuuko rakennuspaikka rakennushankkeen toteuttamiseen, kun otetaan huomioon suojelliset-, historialliset- ja luontoarvot sekä ennusteet muuttuvista ilmasto-olosuhteista.

Rakentamisessa tulee hyödyntää alueen rakentamisessa muodostuvia maamassoja sekä suosia vähähiilisiä ja laadukkaita materiaaleja. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on edistettävä energiatehokkuutta.

5.2 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueilla

Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava siten, että tontin puusto ja muu kasvillisuus, pinnanmuodot sekä luonnonarvot säilyvät mahdollisimman luonnonmukaisina.

Rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla ja etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy.

Rakennuskohteiden tulee olla värisävyltään hillittyjä ja maisemaan sopeutuvia.

Ruoppaaminen ja läjittäminen on toteutettava siten, että maasto säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena.

5.3 § Suunnittelijat ja työnjohtajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuskohde suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten mukaisesti suunnittelijoiden sekä vastaavan työnjohtajan avulla.

Rakennuskohteet tulee suunnitella ja suunnittelu dokumentoida. Rakennuskohteet tulee toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Viittaus

Rakentamislaki 91 §, 92 §, 93 §, 94 §, 96 §, 97 §, 98 §

5.4 § Tekniset laitteet julkisivussa

Julkisivuissa näkyvät ilmanvaihtokoneet ja konehuoneet, niihin liittyvät laitteet, johdot ja kanavat sekä muut tekniset laitteet on suunniteltava kaupunkikuvaan/maisemaan ja rakennukseen sopeutuviksi.

Laitteiden äänitaso tulee suunnitella ympäristö huomioiden.

Viittaus

35/30 dB LAeq asumistiloissa, ohjeavrot koskevat myös naapurin asuinrakennusta ja piha-aluetta.

5.5 § Korjausrakentaminen

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuskohteen kunnosta ja käytettävyydestä sekä sen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Rakennuskohteen julkisivujen korjaus- ja muutostöissä tulee pyrkiä vaalimaan rakennuskohteelle ominaista tyyliä ja piirteitä.

Julkisessa rakennuksessa ja asuin-, majoitus- tai työpaikkarakennuksessa olevan terveyshaitan korjaaminen edellyttää kuntotutkimuksen tekemistä ennen korjaussuunnitelmien laatimista ja rakentamislupaa.

Viittaus

Rakentamislaki 42 §, 140 §, 141 §

6 § Rakennuskohteen sijoittaminen maisemaan

6.1 § Rakennuskohteen sijoittuminen rakennuspaikalle

Rakennuskohteiden, rakennusten ja katosten tulee sijaita asemakaava-alueella rakennusallalla ja yleiskaava-alueella rakentamiseen tarkoitettulla alueella ja kaavoittamattomalla alueella päärrakennuksen kanssa samassa pihapiirissä. Jos kaavassa ei muuta määrätä, niin rakennuksen, ja laiturin tulee sijaita vähintään 4 metriä naapurin kiinteistön rajasta ja 8 metriä naapurin rakennuksesta.

6.1.1 § Rakentamaton vyöhyke

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, maiseman säilyttämiseksi, rakennusten suojaamiseksi ja kulttuuriympäristön vaalimiseksi tulee ranta-alueelle jättää rakentamaton vyöhyke, jonka etäisyys on keskiveden mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. Alle 15 metrin päässä rantaviivasta voi myös sijaita venevaja, jos siihen on rakennusoikeus lisäksi yksi alle 7 m²:n vaja/uimahuone sekä kylpytynnyri. Sauna, joka on alle 20 m² voi sijaita vähintään 10 metrin päässä keskiveden mukaisesta rantaviivasta, jos siihen on erityinen syy ja muuten määräykset voidaan täyttää.

6.1.2 § Rakennuksen etäisyys rantaviivasta

Kokonaisaltaan korkeintaan 30 m²:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Kokonaisaltaan korkeintaan 100 m²:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Kokonaisaltaan korkeintaan 200 m²:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 40 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Kokonaisaltaan yli 200 m²:n suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

6.1.3 § Paloturvallinen rakentaminen

Rakennuskohteen rakentamisessa tulee noudattaa palomääräyksiä ja riittäviä etäisyyksiä aluepalovaaran estämiseksi.

Rakennuskohteet, joissa on tulisija ja savuhormi tulee sijoittaa vähintään

- 4 metrin päähän rajasta,
- 8 metrin päähän naapuriasuinrakennuksesta,
- 4 metrin päähän omasta asuinrakennuksesta,
- 4 metrin päähän muista rakennuksista.

Rakennuskohteet, joissa säilytetään polttoainetta tai varastoidaan energiaa, tulee sijoittaa vähintään

- 4 metrin päähän rajasta,
- 8 metrin päähän asuinrakennuksesta,
- 4 metrin päähän muista rakennuksista.

- tai rakennuskohde osastoidaan noudattaen pientalon palokorttia

Esimerkkejä rakennuskohteista:

- tulisijalliset grillikatokset ja kesäkeittiöt,
- kylpytynnyrit,
- ajoneuvo- ja työkonekatokset ja rakennukset
- katokset ja rakennukset, joissa varastoidaan polttoainetta,
- lämpö-, akku-, energiakontit
- tai vastaavat rakennuskohteet.

Rakennelmat, kuten piiput ja mastot, tulee sijoittaa 2 kertaa korkeutensa verran naapurin rajasta (lumen ja jään putoamisvaara, henkilöturvallisuus).

Rakennuskohteessa sijaitsevan savuhormi tulee sijoittaa siten, että se ulotetaan asuinrakennuksen räystään alareunan yläpuolelle, jos etäisyys on alle 8 metriä. Ajantasaista pientalon palokorttia tulee noudattaa.

Palovaarallista rakennusta (esim. savusauna, viljakuivaamo) ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi omalla kiinteistöllä olevaa rakennusta tai toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä 20 metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla.

Viite

Rakentamislaki 42 §, 44 §, 45 §, 46 §, Pientalon palokortti

6.1.4 § Rakennuskohteen etäisyys maantiestä

Rakennuskohde on rakennettava maantien suoja-alueen ulkopuolelle, mutta vähintään 20 metrin etäisyydelle lähimmän ajoradan keskilinjasta.

6.2 § Rakennuskohteen korkeusasema

Rakennus tulee sijoittaa maaston olosuhteet huomioiden niin, että maaston leikkaukset ja täytöt minimoidaan. Lisäksi rakennuksen tulee sopeutua ympäristön rakennusten, maaston, kunnallistekniikan ja katupinnan korkeusasemaan. Jos sokkeli tai terassi jää maastollisista syistä korkeaksi, tulee se sopeuttaa olemassa olevaan ympäristöön. Maisemassa näkyvien korkeiden tolppien tai sokkelin varaan rakentamista on vältettävä.

Rakennuskohteen perustamissyvyyttä ja alinta lattiakorkeutta määriteltäessä on otettava huomioon viemäriverkoston padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden korkeus sekä perustusten kuivatusmahdollisuus.

Alin suositeltava lattian rakentamiskorkeus Paraisilla on + 2,40 m N Par -järjestelmässä (+ 2,88 m N2000-järjestelmässä). Pitkien ja matalien lahtien päässä on lisättävä veden kallistumisesta aiheutuva lisä. Jos tarkempia laskelmia ei ole, käytetään arvoa 30 cm. Talousrakennuksen alin lattiakorkeus on 2,0 m N Par-järjestelmässä (+ 2,48 m N2000-järjestelmässä). Venevajan ja uimahuoneen voi rakentaa korkeusohjeiden estämättä.

Rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan voidaan edellä mainitusta poiketa rakentamisluvan tai poikkeamisluvan yhteydessä vain erityisestä syystä.

6.3 § Rakennuskohteen korkeusasema ranta-alueilla ja muilla alavilla alueilla

Rakentaminen on sijoitettava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskin hallinta on muutoin varmistettava.

Rakennuksen korkeusasemaa määritettäessä tulee ottaa huomioon myös rakennuksen käyttötarkoitus, rakennustapa ja vesistön ominaispiirteistä johtuva lisäkorkeus (esim. jään työntyminen rantaan ja aallot).

Rakennettaessa ranta-alueelle rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee riittävässä määrin ottaa huomioon vedenkorkeuden vaihtelut.

7 § Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle

7.1 § Rakennuksen vähäiset ylitykset yleisille alueille

Mikäli rakennuksen saa rakentaa tontin, kadun tai muun yleisen alueen vastaiselle rajalle, voidaan rakenteen osa, routaeristeet, räystäät, erkkerit, parvekkeet, salaojat, perustukset ja muut tekniset laitteet tai yleisen liike- tai muun näihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkäynnin suojakatos ulottaa katualueelle tai erityisestä syystä muulle yleiselle alueelle erikseen sovitusti maanomistajan kanssa. Sopimuksen perusteella hakijan tulee hakea rasitteen perustamista rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rajan ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle. Rakennus tulee aina rakentaa kiinteistön rajojen sisäpuolelle.

Kun kiinteistö rajautuu maantiehen, on tarvittaessa haettavana luvat ja kuultava tienpitoviranomaista naapurina.

7.2 § Rakennukseen kiinnitettävän kevyen suojan tai mainoksen vähäiset ylitykset yleisille alueille

Sijoitettaessa tontille myynti-, tiedotus-, mainos- tai muuta vastaavaa laitetta, ikkuna- tai ovimarkiisia, terassin aurinko- tai sateensuojaa tai vastaavaa tulee noudattaa seuraavaa:

- Rakennukseen kiinnitettävä markiisi tai vastaava rakennelma saa ulottua 0,6 metriä tontin rajan yli katualueelle tai muulle yleiselle alueelle, sillä edellytyksellä, että maanpinnan ja laitteen alimman osan välinen vapaa korkeus on vähintään 2,4 metriä.
- Laitte on kiinnitettävä tukevasti eikä se saa haitata alla tai vieressä sijaitsevan liikenneväylän käyttöä.
- Laitteen on sovellettava rakennukseen ja ympäristöön.
- Laitte on pidettävä kunnossa ja rikkoutunut laite on välittömästi poistettava.

8 § Tontin sisäisen rakennusalan rajan ylittäminen

Rakennus ja rakennusosat saavat erityisestä syystä ulottua asemakaavassa määrätyn tontin sisäisen rakennusalan rajan yli seuraavasti:

- 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella
- 2) erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat enintään 1,5 metriä, jolloin niiden leveys saa olla enintään 1/3 julkisivun pituudesta.

Katolliset ulokkeet eivät saa kuitenkaan ulottua 4 metriä lähemmäksi naapuritontin tai -rakennuspaikan rajaa.

- 3) ulkoseinän lisäeristys, tekniset laitteet ja muu vastaava rakenteellinen asia

Rajan ylityksistä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa ympäristölle tai naapureille.

Tontin tai rakennuspaikan vahvistetun rakennusruudun rajan yli ulottuvat erkkerit ja muut rakennusalaan laskettavat ulkonemat eivät kuitenkaan lisää sallittua kerrosalaa.

Katonlape, joka on lähempänä kuin 2 metriä naapurin rajaa tai katualuetta tulee varustaa lumiestein. Katon lape, johon asennetaan aurinkopaneeleita, tulee varustaa riittävän korkeilla lumiesteillä.

9 § Vesihuolto

9.1 § Juomavesi

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Toiminta-alueen ulkopuolella lupahakemuksessa on osoitettava riittävän ja laadullisesti hyvän juomaveden saannin mahdollisuus. Toiminta-alueen ulkopuolella juomaveden laadusta on esitettävä todistus asuinrakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

9.2 § Jätevesien käsittely

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Toiminta-alueen ulkopuolella on noudatettava ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja -määräyksiä.

10 § Jätehuolto

10.1 § Kiinteistön jätehuolto

Kiinteistön jätehuollolle on esitettävä paikka jo rakennuslupavaiheen asemapiirroksessa. Yksittäinen jäteastia, korkeintaan 660 l, on sijoitettava vähintään 4 metrin päähän ja jätekatos vähintään 8 metrin päähän asuin- tai työpaikkarakennuksesta.

Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat, tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu ilman, ympäristön, maaperän, vesistön tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat ja -säiliöt sekä jätteiden kompostointi kiinteistöllä tulee toteuttaa siten, että haittaeläimien pääsy niihin estetään.

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä.

Asuintalon yhteydessä oleva jätehuoltopiste on pyrittävä rajaamaan aidalla tai istutuksin.

10.2 § Alueelliset keräilypisteet

Alueelliset keräilypisteet tulee toteuttaa liikenneturvallisesti.

11 § Pihamaan johdot ja rakenteet

Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat johdot ja rakenteet on selvitettävä suunnittelun yhteydessä.

Yleiselle alueelle rakennettavista rakenteista, laitteista, johdoista ja kaapeleista on toimitettava tarkepiirustukset kaupungille kahden (2) viikon kuluessa työn päättymisestä.

12 § Maanalainen rakentaminen

Maan alle rakennettaessa on selvityksin varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten eikä maanalaisten rakenteiden ja johtoverkostojen ja niiden käyttöturvallisuuteen. Huomiota tulee kiinnittää mahdollisiin arkeologisiin kulttuuriperintöihin.

Maanalainen rakennusosa lasketaan kerrosalaan, jos se on kerroksen ulkoseinälinjan ulkopuolella.

13 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitemerkintä

Rakennetun rakennuspaikan omistajan tai haltijan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan riittävän korkea osoitenumero ja mahdollinen porrashuoneen tunnus, joka selkeästi erottautuu taustastaan.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava tontille johtavan ajoväylän alkupäähän. Saarissa osoitenumero on sijoitettava yhteysaluslaiturin yhteyteen.

Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on molempien katujen puolelle asennettava kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero.

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava.

Porrashuoneen sisääntulokerroksessa tulee olla ulkoa päin luettavissa olevat huolto- ja isännöintipalvelujen yhteystiedot.

14 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus

Tontin valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovittava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta ja viihtyvyyttä, eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti luo ympäristöönsä häiriövaloa. Valaisinten tulee soveltua kunkin alueen ominaispiirteeseen ja kaupunkikuvaan.

15 § Mainos- ja tekniset laitteet

15.1 § Yleiset määräykset

Rakennuspaikalle tai yleiselle alueelle sijoitettavan laitteen koon, muodon, värityksen ja rakenteen tulee sopeutua rakennukseen ja ympäristöön.

Laitte on kiinnitettävä tukevasti eikä se saa haitata yleisen tai naapuri alueen käyttöä ja kunnossapitoa. Maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoittamisesta tulee tienpitoviranomaista kuulla naapurina.

Laitteet on pidettävä kunnossa. Rikkinäiset laitteet on korjattava tai poistettava välittömästi.

15.2 § Valaistut laitteet

Laitteen valoteho ei saa olla merkittävästi voimakkaampi kuin ympäristön valaistus. Laitte ei saa aiheuttaa estohäikäisyä tai syttyä ja sammua toistuvasti pimeällä eikä sen näytöllä saa esittää voimakkaasti välkkyviä kuvia. (Rakentamislain 42 §, yli 2 m² vaatii aina luvan)

15.3 § Siirrettävät laitteet

Laitetta ei saa sijoittaa suojatielle.

Siirrettäviä mainoslaitteita ei saa sijoittaa jalankulkuun varatuille alueille, ellei vapaan kulkutilan leveydeksi jää vähintään 2 metriä.

ERITYISET MÄÄRÄYKSET RAKENNETTAESSA ASEMAKAAVA- ALUEEN ULKOPUOLELLE

16 § Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen ilman poikkeamislupaa

Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamislupaa eikä suunnittelutarvealuetta koskevien sijoittamisen edellytysten tarkastelua ennen rakentamisluvan myöntämistä, kun rakennuspaikka täyttää seuraavat ehdot:

1. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ranta-alueella vähintään 4 000 m², ranta-alueen ulkopuolella vähintään 3 000 m² ja kyläalueilla vähintään 2000 m²
2. Rakennuspaikalle on ympärivuotinen kiinteä tieyhteys tai lautta- tai yhteysalusyhteys
3. Rakennuspaikalle ei aiheudu tulvan vaaraa
4. Rakennuspaikka liitetään keskitettyyn jätevesiverkostoon tai jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot
5. Rakennuspaikan läheisyydessä on muuta vakituista asumista
6. Palvelut sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä rakennuspaikasta
7. Rakennuspaikalla noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä

17 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset, rakentamisen määrä ja käyttötarkoitus

17.1 § Yleiset määräykset

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään rakentamiseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä.

Muutos-, jälleenrakennus-, peruskorjaus- ja vähäisiä laajennustöitä voidaan tämän pykälän vaatimuksista riippumatta suorittaa, jos rakennuspaikka pysyy samana ja jos se muilta osin täyttää rakentamislain 45 ja 46 §:n vaatimukset.

Ennakoimattoman tapahtuman seurauksena tuhoutuneen rakennuksen jälleenrakentaminen on aina sallittua tämän rakennusjärjestyksen määräysten estämättä, sikäli kuin rakennus täyttää voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

17.2 § Rakennuspaikan koko ja rakennuspaikalle asetetut vaatimukset

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ranta-alueella vähintään 4 000 m², ranta-alueen ulkopuolella vähintään 3 000 m² ja kyläalueilla vähintään 2000 m².

Alle 10 000 m²:n suuruisille saarille ei voida muodostaa rakennuspaikkoja. Rannalle muodostettavalla uudella rakennuspaikalla tulee olla vähintään 50 metriä rantaviivaa.

17.3 § Asuinrakennuspaikkaa koskevat määräykset

Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m². Kun kyseessä on 5 000 m²:ä pienempi rakennuspaikka, rakennusoikeus on korkeintaan 8 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Asutokäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen rakennuksen, joista toisen asunnon tulee olla sivuasunto. Asutokäyttöön tarkoitetun rakennuksen kerrosala saa olla enintään 300 m², josta sivuasunnon osuus saa olla enintään 80 m². Sivuasunnon saa myös sijoittaa erilliseen rakennukseen, mutta samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa. Sivuasuntoa ei voi erottaa omaksi kiinteistöksi lohkomalla, vaan se muodostaa yhteneväisen rakennuspaikan päärakennuksen kanssa.

Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa tarpeellisia talousrakennuksia ja/tai sellaisia harraste- ja työtiloja, jotka eivät aiheuta ympäristölle haittaa, yhden saunarakennuksen, yhden vierasmajarakennuksen ja yhden savusaunarakennuksen. Talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m², josta ranta-alueella saunarakennuksen suurin sallittu kerrosala on 30 m², erillisen savusaunan 15 m² ja vierasmajan 25 m². Sivuasuntoa, vierasmajaa, saunaa ja muita talousrakennuksia ei saa lohkoa erilliseksi rakennuspaikaksi.

Työtilojen/elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettujen tilojen (työ-, myymälä- ja toimistotilojen) osuus voi olla 30 % rakennuspaikan sallitusta kerrosalasta. Elinkeinon harjoittaminen ja toiminta ei saa häiritä asumista tai naapureita. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista eikä häiriötä naapurustolle eikä sen yhteydessä saa olla rumentavaa varastointia. Rakennuspaikan tulee olla liikenteellisesti sopivalla paikalla toimintaan nähden. Työtiloja/elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettuja tiloja ei saa lohkoa erilliseksi rakennuspaikaksi.

Yhden venevajan (veneiden säilytyspaikan) rakentaminen omaan rantaan perinteiseen saaristolaistyyliin on sallittua, kun se on perusteltua elinkeinon tai ammatin harjoittamisen kannalta tai olemassa olevan kulttuurimaiseman täydentämiseksi ja ylläpitämiseksi taikka vakinaisen asuinpaikan yhteyteen. Rakennuksen koko ja harjan korkeus tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden.

Yli 50 m²:ä ylittävä katoksen ala lasketaan kerrosalaan pientalon rakennuspaikalla ja muilla rakennuspaikoilla yli 120 m² ylittävä osa lasketaan kerrosalaan. Rakennusoikeuden lisäksi erillisiä katoksia saa olla korkeintaan yhteensä 50 m² tai 120 m² /rakennuspaikka riippuen rakennuspaikasta.

17.4 § Vapaa-ajanasunnon rakennuspaikka

Kaupunki on jaettu sisäsaaristoon sekä ulkosaaristoon, karttaliite 1.

Sisäsaaristossa rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala on enintään 335 m². Kun kyseessä on 5 000 m²:ä pienempi rakennuspaikka, on rakennusoikeus korkeintaan 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta korkeintaan 335 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksihuoneistaisen vapaa-ajanasunnon, yhden saunarakennuksen, yhden vierasmajan ja yhden savusaunan sekä kolme muuta talousrakennusta.

Päärakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 200 m², saunarakennus 30 m² ja vierasmaja 25 m². Lisäksi asumista palvelevia talousrakennuksia voidaan rakentaa enintään 80 m².

Sallitun kokonaiskerrosalan puitteissa rakennuspaikalle voidaan rakentaa erillinen savusauna kerrosalaltaan enintään 15 m².

Ulkosaariston rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 280 m². Kun kyseessä on 5 000 m²:ä pienempi rakennuspaikka, rakennusoikeus on korkeintaan 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta korkeintaan 280 m². Rakennuspaikalle voi rakentaa yhden yksihuoneistaisen vapaa-ajanasunnon, yhden saunarakennuksen, yhden vierasmajan ja yhden savusaunan sekä kaksi muuta talousrakennusta.

Päärakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 150 m², ranta-alueella saunarakennus 25 m² ja vierasmaja 25 m² sekä lisäksi asumista palvelevia talousrakennuksia voidaan rakentaa enintään 80 m². Sallitun kokonaiskerrosalan puitteissa rakennuspaikalle voidaan rakentaa erillinen savusauna kerrosalaltaan enintään 15 m².

17.5 § Elinkeinon harjoittamisen rakennuspaikka

Kokonaisrakennusoikeus on korkeintaan 15 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Elinkeinon harjoittamiseen tulee varata riittävän suuri maa-alue. Toiminta ei saa häiritä ympärillä olevaa asumista eikä alentaa oman rakennuspaikan arvoa.

17.6 § Puhtaan siirtymän rakennuspaikka

Puhtaan siirtymän rakennuspaikan vähimmäispinta-ala asemakaava-alueilla ulkopuolella on 5 000 m² ja sen rakennusoikeus on korkeintaan 20 % pinta-alasta.

Viittaus

43 a §, 46 a §

17.7 § Muut rakennuspaikat

Jos rakennusoikeutta ei ole määriteltä tai rakennuspaikka ei kuulu mihinkään yllä mainittuun kategoriaan, on rakennusoikeus 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

17.8 § Kerrokset, kellari- ja ullakkotilojen rakentaminen

Asemakaava-alueen ulkopuolella voi rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja sijoittaa maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli rakennus korkeusasemansa ja julkisivunsa suhteen sopeutuu rakennuspaikan maastomuotoihin sekä ympäristöön. Lisäksi pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja voidaan rakentaa kahteen kerrokseen, sen käyttötarkoituksen ja soveltuminen rakennettuun ympäristöön huomioon ottaen on mahdollista.

Talousrakennuksessa tiloja voi olla kuitenkin vain yhdessä kerroksessa sekä kellarissa tai ullakolla.

Rantavyöhykkeellä rakennuksessa voi olla tiloja yhdessä kerroksessa ja sen lisäksi pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja voi olla ullakolla ja kellarissa.

17.9 § Terassit ja räystäät

Rakennuksessa on hyvä olla räystäät suojaamassa rakennusta paahteelta ja sateelta. Räystääs voi olla enintään 1,2 metriä leveä. Tätä leveämmät räystäät ovat katettuja terasseja.

Katettuja terasseja saa olla maksimissaan puolet (50 %) maantasokerroksen pinta-alasta. Tätä suuremmat katetut terassit lasketaan kerrosalaan. Terassit ovat eristämättömiä tiloja. Terassin seinistä 30 % tulee olla avattavissa.

18 § Eläinsuojat

18.1 § Rakentamisen määrä

Eläinsuojan rakentaminen on sallittua asemakaava-alueen ulkopuolelle. Lemmikeille tarkoitettujen suojien lisäksi asemakaavoitetulle alueelle voi tilapäisesti sijoittaa kesän ajaksi suojia esimerkiksi lampaille tai kanoille. Eläinten pitämiseen tarkoitettut ulkoalueet tulee olla tarkoitukseen sopivia ja eläinten pidosta ei saa aiheutua ympäristölle tai terveydelle haittaa.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle, yli 5 000 m²:n rakennuspaikalle, saa rakentaa eläinsuojan tai eläinten ulkoilualueen, 1–3 hevosen tai ponin tallin tai muun eläimen suojan (esim. lehmän, lampaan, alpakan, kanojen, kukkojen, strutsien), koirametsän tai muun vastaavan alueen, mikäli rakennuspaikka on siihen sopiva ja ulkotarha- ja laidunalueet ja muut määräykset tämän mahdollistavat. Ulkotarha- ja laidunalueiden tulee sijaita riittävällä etäisyydellä (§ 18.2) talousvesikaivoista, valtaojista, naapureista ja vesistöistä.

Alle 2 hehtaarin kokoiselle kiinteistölle ei saa sijoittaa navettaa, sikalaa, hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa isoille kotieläimille.

Eläinten pitämisessä tulee noudattaa lisäksi ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja Ruokaviraston ja terveystarkastajan ohjeita.

18.2 § Etäisyysvaatimukset

Eläinsuojia koskevista etäisyys- ja sijoittamisvaatimuksista sekä lannan käsittelystä ja varastoinnista säädetään tarkemmin ympäristönsuojelumääräyksissä sekä asetuksilla VNA 1250/2014 ja 1328/2013.

Eläinsuojan, maneesin, lantalan ja ulkotarhan vähimmäisetäisyyden naapuritontin rajaan tulee olla vähintään 50 metriä, kun rajan tuntumassa on asutusta, päiväkotia, koulu tai muita häiriintyviä kohteita.

Viittaus

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja... 1250/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA

19 § Arvokkaat ja suojellut ympäristöt ja kohteet

19.1 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen määritelmä

Arvokkailla kulttuuriympäristöalueilla ja -kohteilla tarkoitetaan seuraavia alueita ja kohteita:

- 1) museoviraston tekemään inventointiin perustuvat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
- 2) rakennusperintölailla suojellut rakennukset
- 3) valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA)
- 4) maakuntakaavassa osoitetut maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, jotka käsittävät sekä maisema- että rakennetun kulttuuriympäristön alueita
- 5) kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa osoitetut paikallisesti arvokkaat rakennuskohteet ja -alueet
- 6) asema-, yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut kaupunkikuvallisesti tai kulttuuriympäristöllisesti arvokkaat alueet ja alueen osat, joissa rakennettu ympäristökuva säilytetään
- 7) asema-, yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut erilliset arvokkaat rakennukset tai muut kohteet
- 8) kohde, jonka museoviranomainen on inventoinnin yhteydessä todennut kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
- 9) valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset alueet (VARK). Museoviraston VARK-inventointi hyväksyttiin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi 7.11.2024. Kulttuuriympäristön palveluikkuna -verkkosivustolla (kyppi.fi).
- 10) erityislainsäädännön nojalla suojellut kohteet (Rakennusperintölaki ja Kirkkolait)
- 11) Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet (VARK-alueet)

19.2 § Arvokkaan kulttuuriympäristöalueen ja kohteen yleiset määräykset

Arvokkaille kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille rakentamista suunniteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä rakennuskohteen sijoittumiseen ympäristöön, maisemaan ja rakennuskantaan ja alueen ominaispiirteiden säilyttämiseen niin, että kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot säilyvät. Rakennuskohteen rakentaminen edellyttää rakentamislupaa arvokkaalla ympäristöalueella tai kun muutetaan tai korjataan arvokasta rakennuskohdetta

Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiirejä tulee säilyttää ja korjata perinteitä vaalien. Rakentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja korostetusti huomioiden (materiaalit, mittasuhteet, aukotus, väritys, tyyli).

19.3 § Suojellun rakennuksen määritelmiä

Kun kaavamääräys tai suojelupäätös kieltää rakennuksen julkisivun tyylin ja ominaispiirteiden muuttamisen, tällaiseksi katsotaan esimerkiksi julkisivun, katon, ovien, terassien, portaiden, parvekkeet ja ikkunapuitteiden ja -karmien materiaalin, väriytyksen sekä ikkunajaon muuttaminen.

Kun suojelu koskee rakennuksen sisätiloja, tyylin ja ominaispiirteiden muuttamiseksi katsotaan esimerkiksi sisäkaton, seinien, lattian, listojen, helojen ja valaisinten sekä kiinteiden kalusteiden muuttaminen.

19.4 § Selvitysvaatimukset

Rakennettaessa tontille, jonka asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta, on tontin mahdolliset kulttuuriympäristöarvot selvitettävä.

Kun toimenpide kohdistuu arvokkaaseen kulttuuriympäristökokonaisuuteen tai -kohteeseen tai suojeltuun rakennukseen, on sen käyttötarkoituksen tai sisätilojen muuttamiseksi oltava hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen sekä pyydettyä museoviranomaisen lausunto muutoshankkeesta ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Kun toimenpide kohdistuu Paraisten keskustassa olevaan Vanhan Malmin alueeseen, tarvitaan Vanhan Malmin toimikunnan lausunto.

20 § Rakentaminen pohjavesialueilla

20.1 § Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estäminen

Pohjaveden suojeluun ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesialueilla sekä vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla rakennustöitä tehtäessä.

Ainoastaan puhtaiden hulevesien imeyttäminen alueelle on mahdollista.

Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jätettävä riittävä suojakerros ja täyttömassojen on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia puhtaita maa-aineksia.

20.2 § Selvitysvaatimukset

Pohjavesialueilla rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin.

Rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla ja pohjaveden pysyvä alentaminen edellyttää pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja tarkkailuohjelmaa.

20.3 § Maalämpökaivojen ja -järjestelmän sijoittaminen pohjavesialueille

Maalämpökaivojen ja maalämpöjärjestelmän sijoittaminen pohjavesialueelle edellyttävät vesilain mukaista lupaa. Maalämpökaivo tarvitsee aina rakentamisluvan RaKI 42 §.

21 § Pilaantunut maaperä

21.1 § Selvitysvaatimukset

Jos tontin tai ympäröivän alueen maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen, maaperä on tutkittava.

Kun rakennuslupaa haetaan alueelle, joka saattaa olla pilaantunut, hakijan on liitettävä hakemukseen selvitys maaperän laadusta sekä selvitys toimenpiteistä, joihin on tämän johdosta ryhdyttävä. Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle.

21.2 § Ilmoitusvaatimus

Pilaantuneesta maa-alueesta ja sen puhdistamisesta on ilmoitettavaympäristösuojelulain mukaiselle valtion valvontaviranomaiselle, joka vastaa pilaantuneen maaperän puhdistamisesta koskevista lupa-asioista.

21.3 § Määräys

Pilaantunut maaperä on puhdistettava rakentamiseen soveltuvaksi ennen rakentamiseen ryhtymistä.

22 § Haitalliset yhdisteet

Jos rakennuspaikka sijaitsee radonpitoisella alueella tai jos täyttömaa sisältää radonpitoista materiaalia, on rakennuksen rakenteita suunniteltaessa varmistuttava siitä, ettei radon pääse rakennuksen sisätiloihin.

22.1 § Ilmoitusvaatimus

Jos rakentamiseen liittyvän suunnittelun tai rakennustyön aikana havaitaan haitallisia yhdisteitä (esim. radon ja arseeni), on siitä viipymättä ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

22.2 § Selvitysvaatimukset

Erityissuunnitelmissa tulee esittää rakenteelliset ratkaisut radonin torjumiseksi, joilla huolehditaan siitä, ettei rakennettavien uusien ja peruskorjattavien asuin- ja työtilojen huoneilman radonpitoisuus ylitä valtakunnallisia ohjearvoja.

22.3 § Määräys

Jos maaperän puhtautta ei pystytä tutkimuksin selvittämään, voi rakennusvalvontaviranomainen määrätä luvanhakijan varmistamaan rakennuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelun keinoin, että maaperässä mahdollisesti olevat haitalliset yhdisteet eivät pääse rakennuksen sisätiloihin.

22.4 § Selvitysvaatimukset

Rakennustyöstä johtuvat pohjaveteen kohdistuvat lyhytaikaisetkin muutokset edellyttävät asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää pohjaveden tarkkailuohjelmaa.

23 § Melun ja värinän huomioiminen

23.1 § Yleiset määräykset

Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennukseen ulkoapäin tunkeutuvan melun, runkomelun sekä värinän torjuntaan rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden.

Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksesta lähtevän melun, runkomelun sekä värinän torjuntaan rakennuksen käyttötarkoitus ja ympäristö huomioiden.

Maanteiden ja katujen läheisyydessä rakennuspaikan maaperään liikenteestä mahdollisesti aiheutuva värinä tai runkomelu tulee ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja rakenteiden suunnittelussa.

23.2 § Selvitysvaatimukset

Liikenteen aiheuttamat maaperän värinätasot tulee selvittää tarvittaessa mittauksin.

Rakennettaessa tie- tai katumelualueille tulee tarvittaessa todentaa ääneneristävyyden riittävyys melumittauksella ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Suunniteltaessa rakennukseen ulkoisia teknisiä laitteita, on niiden soveltuvuus ja toimivuus kyseisellä paikalla varmistettava.

Suunnittelijan on selvitettävä ja varmistettava suunnittelemansa soveltuminen rakennuspaikalle.

LUONNON MONIMUOTOISUUS RAKENTAMISESSA

24 § Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikilla rakennuspaikoilla

24.1 § Yleiset määräykset

Rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida puiden ja viheralueiden säilyttäminen ja lisääminen.

Mahdollisimman suuri osuus rakennuspaikasta on pyrittävä säilyttämään viherpeitteisenä ja vettä läpäisevänä. Viherpeitteisyyteen luetaan myös viherkatot.

Rakennettaessa on pyrittävä säilyttämään puut, joiden kaataminen ei ole rakentamisen kannalta välttämätöntä.

Rantavyöhykkeellä on aina säilytettävä puustoa suojaamassa rakennuksia. Perinnebiotoopit tulee tunnistaa ja niitä tulee vaalia.

24.2 § Pihan rakentaminen

Rakentamattomat rakennuspaikan osat tulee säilyttää ensisijaisesti mahdollisimman luonnontilaisina ja puustoisina.

Käsiteltävät piha-alueen osat tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa vettä läpäisevin kerroksin ja suosia niillä istutuksia ja viherrakentamista. Asuinrakennuspaikalla tontin rakentamattomasta piha-alueesta tulee olla vähintään puolet vettä läpäisevää materiaalia.

Istutuksissa ja viherkatoilla tulee suosia paikan kasvuolosuhteisiin sopivaa, monipuolista ja luontaista kasvilajistoa. Puiden ja pensaiden tulee olla kasvuvyöhykkeelle soveltuvia, mielellään kotoperäisiä lajeja.

Puita ei saa istuttaa teknisten verkostojen päälle eikä rasitealueille.

Pihamaan pintamateriaalit on esitettävä asemapiirroksessa. Säilytettäväksi tarkoitetut rakennuspaikan alueet on suojattava työmaa-aikana hyvin.

24.3 § Vieraslajit

Istutuksissa ei saa käyttää vieraslajeja. Vieraslajeja ei saa päästä leviämään ympäristöön. Havaitut vieraslajit tulee poistaa.

Viittaus

vieraslaji.fi

24.4 § Selvitysvaatimus

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on tarvittaessa selvitettävä, miten uhanalaiset eliölajit otetaan huomioon rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä. Viranomaisen pyynnöstä hankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä, miten uhanalaiset eliöt otetaan huomioon rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä purettavien rakennusten yhteydessä esimerkiksi suojeltujen pesien olemassa olo ja luontodirektiivin liitteen IV mukaisten lajien suojeluun.

25 § Lintuturvallinen rakentaminen

Rakennuskohteen ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden, kuten lasikaiteiden ja -seinien, koko, sijoitus, pintakuviointi, lasin ominaisuudet ja muut ratkaisut sekä rakennuskohteen valaistus on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät ne ohjaa lintuja törmäämään laseihin.

26 § Erityismääräykset

Rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Avoimen peltoalueen, näkyvän maaston ja kallion korkeimpien kohtien käyttämistä rakennuspaikkana tulee välttää.

Rakentamisessa on pyrittävä säilyttämään rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten esimerkiksi siirtolohkareita ja kauniita yksittäispuita.

Rantavyöhykkeelle on jätettävä suojaavaa kasvillisuutta vähintään 15 metrin leveydeltä vesirajasta ja säästämään mahdollisuuksien puustoa hakkuiden ja rakentamisen yhteydessä, mutta vähintään rakennuspaikan rakennusten ja rannan väliin on jätettävä aina suojaavaa puustoa.

Asemakaavassa istutettavaksi määrätyle sekä rakentamattomalle tontin osalle on istutettava tai siinä on säilytettävä puita ja pensaita vähintään 10 % tontin pinta-alasta.

PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN

27 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen

27.1 § Yleiset määräykset

Piha-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä, ja ettei se tuota haittaa naapureille.

27.2 § Korjausrakentamista koskeva erityismääräys

Olemassa olevan pihamaan käyttökelpoisuutta ja viihtyisyyttä tulee parantaa rakennustoimenpiteiden yhteydessä esimerkiksi autopaikka-alueiden, puiden ja istutuksien, leikki- ja oleskelualueiden ja piharakennelmien osalta sekä parantamalla piha-alueen esteettömyyttä.

28 § Piha-alueen korkeusasema

Pihamaan korkeusasemaa asemakaava-alueella ei saa muuttaa ilman maisematyölupaa siitä, mitä rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan.

29 § Pengerrykset ja tukimuurit

Pihamaa on pyrittävä pitämään mahdollisimman lähellä luonnollista korkeutta. Maaston muotoilussa tulee ottaa huomioon rakentamisolosuhteet, maaperä ja kulttuuriympäristö. pyritään suosimaan maaston muotoilua luonnon muotoja mukaillen ja käyttää paikalle tyypillistä kasvillisuutta. Jos pihamaata on tarpeen tasata, se on ensisijaisesti toteutettava pengertämällä ja tukimuureilla ja toissijaisesti luiskaamalla.

Pengertämistä tai luiskaamista tontin rajalla ei saa tehdä jyrkemmäksi kuin 1:3. Pengerrykset ja luiskaamiset tulee sopeuttaa ympäristöön esim. istutuksin. Pintavedet tulee käsitellä omalla rakennuspaikalla.

Tontin tai rakennuspaikan luiskaaminen muulle kuin oman kiinteistön puolelle on kielletty, jos siitä ei ole erikseen sovittu naapurikiinteistön maanomistajan kanssa. Mikäli tontin luiskaamiseen on saatu lupa, on tontin tasaus ja luiskaus esitettävä rakennuslupavaiheessa asemapiirroksessa.

30 § Ajoneuvoliittymä ja liikennejärjestelyt, pelastustie

30.1 § Ajoneuvoliittymä

Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai tielle johtavan ajoneuvoliittymän.

Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakennettavaksi useamman ajoneuvoliittymän, mikäli se on tontin tai rakennuspaikan käytön kannalta perusteltua.

Ajoneuvoliittymässä on oltava riittävä esteetön näkemäalue.

Kun kiinteistö rajautuu maantiehen, on tienpitoviranomaista kuultava naapurina ja haettava tienpitäjältä tarvittavat luvat.

Asemakaava-alueilla

Ajoneuvoliittymän leveys asuntoalueilla saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla enintään 10 metriä.

30.2 § Liikennejärjestelyjen turvallisuus

Rakennuspaikan ajoneuvoliikenne ja esteettömät kulkuväylät on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa asukkaille, ympäristölle tai yleiselle liikenteelle.

Autoilla on kääntymismahdollisuus omalla rakennuspaikalla, jotta kadun tai tien liikenneturvallisuus ei vaarannu.

Rakennuspaikan omistaja tai haltija vastaa siitä, että portit, aidat ja aidanteet eivät aiheuta liikenneturvallisuudelle vaaraa.

30.3 § Pelastustie

Hälytysajoneuvoilla tulee olla pääsy riittävän lähelle rakennusta ja sen sisäänkäyntejä. Pelastustielle tontin sisään-tulon yhteyteen on sijoitettava pelastustietä osoittava kilpi. Pelastustien tulee olla vähintään 3,5 metriä leveä ja vapaan ajokorkeuden vähintään 4,5 metriä.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen lähelle siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

31 § Auto- ja polkupyöräpaikat

31.1 § Moottoriajoneuvot ja sähköiset liikkumisvälineet

Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, pientalon rakennuspaikalle tulee rakentaa 2 autopaikkaa yhtä asuntoa kohden ja muilla rakennuspaikoilla 1 autopaikka 75 k-m² kohden ja paikoista vähintään 10 % on nimettävä vieraspysäköintipaikoiksi.

Rakennuspaikalta tulee uudis- ja muutosrakentamisen yhteydessä varata riittävästi tilaa kevyiden mopoautojen tms., moottoripyörien ja mopojen pysäköintiin sekä sähköautojen tai muiden sähköisten liikkumisvälineiden latauspisteille.

Esteettömyys

Yritys-, asuinkerrostalo- ja rivitalotonteille on rakennettava yksi autopaikka jokaista alkavaa 30 paikkaa kohden liikkumis- ja toimimisesteisille käyttäjille ja paikat tulee sijoittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja merkitä erillisin tunnuksin. Näiltä autopaikoilta on oltava liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuva kulkuväylä rakennukseen ja sitä palveleviin tiloihin.

31.2 § Polkupyöräpaikat

Rakennuspaikalta on varattava riittävästi tilaa polkupyörien säilyttämistä varten ja niiden tulee olla esteettömästi saavutettavissa sekä rakennuksen sisäänkäynnin tuntumassa.

Piha-alueeseen kohdistuvan rakennustoimenpiteen yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan parantaa polkupyörien pysäköintiä ja säilytystä.

Asemakaava-alueilla

Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, on polkupyöräpaikkoja rakennettava seuraavasti:

Asuinrakennukset

Asuinkerrostalo- ja rivitalotontilla polkupyörien säilytystilaa on oltava vähintään yksi polkupyöräpaikka asuntojen kerrosalan 50 k-m²:ä kohden. Osan paikoista tulee sijaita pihatasossa olevassa katetussa ja lukittavassa tilassa ja ulkona sijaitsevien pihapaikkojen tulee olla (runko)lukitsemisen mahdollistavia.

Asuinkerrostalojen ulkoiluvälinevarastojen, pyörävarastojen tai sisäänkäyntien yhteyteen on varattava tilaa myös erikoispyörille.

Työ-, kokoontumis- ja liiketilat

Yksityisten ja julkisten lähipalveluiden sekä työ-, kokoontumis- ja liiketilojen tonteilla on oltava vähintään yksi polkupyöräpaikka kutakin rakennettavaa 50 k-m²:ä kohden. Polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäyntien läheisyyteen ja niiltä on oltava sujuva yhteys liikenneväylille. Polkupyöräpaikoista osa on rakennettava katetuiksi ja (runko)lukitsemisen mahdollistaviksi.

32 § Jätehuolto ja varastointitilat

32.1 § Jätehuolto

Jätteen keräysvälineiden, jätekatosten ja -aitausten, kompostien ja kompostoreiden tulee sijaita omalla kiinteistöllä eivätkä ne saa rumentaa ympäristöä. Niitä ei saa sijoittaa tonttiliittymän näkemäalueelle.

Keräysvälineet ja jätekatokset ja -aitaukset tulee paloturvallisuus huomioiden sijoittaa 4 metrin etäisyydelle pientaloista ja paritaloista tai palo-osastoida. Useampi huoneistoisen tai yrityksen suurempi keräysvälineiden määrä edellyttää 8 metrin etäisyyttä tontilla olevista rakennuksista ja katoksista.

Kompostit ja kompostorit on sijoitettava 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta.

33 § Kiinteistön lumet

Rakennuspaikalta on varattava tontin lumien varastoinnille riittävästi tilaa. Lumen sulamisvedet tulee käsitellä oman kiinteistön puolella ja ohjata hulevesijärjestelmään.

34 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat ja jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa.

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeytetä tontilla, on johdettava viivyttämällä yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytys on toteutettava ensisijaisesti painanteina, viivytysaltaina tai vastaavina, ja toissijaisesti maanalaisena viivytysratkaisuna.

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, eikä veden johtamisesta saa aiheutua haittaa naapureille. Maanvaraisesti rakennettavan alapohjan salaojan ja alapohjan sorastukseen käytettävän soran laadusta (kapillaarisuus) tulee hankkia selvitys.

Liittyessä hulevesiverkostoon tulee ennen liittämistä pyytää katselmus kaupungin hulevesiverkostosta vastaavalta toimijalta (tekniikka ja kiinteistöt).

Salaojat on tarkastettava vastaavan työnjohtajan toimesta ennen niiden peittämistä. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä näytettävä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennus on varustettava riittävällä sadevesien johtamisjärjestelmällä. Mahdolliset syöksytorvi saa ulottua enintään 20 cm:n päähän julkisivun pinnasta. Sadevesi on johdettava tarkoituksenmukaisella tavalla eteenpäin hulevesiverkostoon tai maastoon, mikäli hulevesiverkostoa ei ole.

Kun kiinteistö rajautuu maantiehen, hulevesien hallinta tulee kiinteistöllä suunnitella siten, ettei hulevesiä johdeta maantien sivuojiin tai kuivatusjärjestelmään.

Selvitysvaatimukset

Imeyttäminen tontilla edellyttää pohjatutkimusta ja sen perusteella tehtyä pohjarakennesuunnitelmaa.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakentamislupahakemukseen on liitettävä selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmän rakentamisesta tai olemassa olevasta järjestelmästä, sen riittävydestä, toimivuudesta ja kunnossapidosta.

RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN

35 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

35.1 § Yleismääräys

Rakennuskohteen osittaisessa purkamisessa ja korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eikä toimenpide saa harkitsemattomasti johtaa rakennuksen alkuperäisestä tyylistä poikkeavaan lopputulokseen.

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan purkamislupa (asemakaava-alueella, tai jos niin määrätään, yleiskaava-alueella tai rakennuskieltoalueella) tai purkamisilmoitus.

Viittaus

Rakentamislaki 55 §, 56 §

35.2 § Selvitysvaatimukset

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä edellyttää, että hakija toimittaa pätevän asiantuntijan laatiman selvityksen rakennuksen ja sen sisätilan historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta.

35.3 § Purkamistyön toteuttaminen

Purkamistyöstä ei saa aiheutua melu-, pöly- tai muita vastaavia haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

Purkamistyössä tulee noudattaa kiertotalouden periaatteita. Rakennuksen osien uudelleenkäyttöä rakennuspaikalla tulee suosia.

Purkamisessa, korjaamisessa ja rakentamisessa tulee noudattaa kiertotalouden periaatteita ja jätelain etusijajärjestystä, jonka mukaisesti purkumateriaalin ja maamassojen syntyä ensisijaisesti estetään ja toissijaisesti pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti.

35.4 § Tontin siistiminen purkamisen jälkeen

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta välittömästi rakennuksen tai sen osan purkamisen jälkeen, on tontti viivytyksettä siistittävä purkamisen jäljiltä.

RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUDESTA VAPAUTETUT KOHTEET

36 § Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet ja niitä koskevat määräykset

36.1 § Yleismääräys

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia, määräyksiä, ohjeita ja hyvää rakentamistapaa, niissäkin tapauksissa, joissa rakentamislupaa ei tarvitse hakea. Suunnitelmat on laadittava rakentamislain mukaisesti ja pätevän suunnittelijan toimesta.

Huomioon on otettava esimerkiksi maisemaan sopiminen, kaavan osoittama tai rakennusjärjestyksen määrittelemä rakennuspaikka, poistumistiet, rakennusmateriaalit ja niiden yhteen sopiminen, käyttöturvallisuus, portaat, kaiteet, katon suojavarusteet, pinta- ja salaojavesien hallinta, routasuojaus niitä koskevien määräysten mukaisesti.

Rakennuskohteen, rakennuksen tai rakennelman laajentaminen niin, että sen kerrosala on kokonaisuudessaan alle 30 m² (jos se on sallittua kaavassa, rakennusoikeutta on jäljellä ja paikka on sopiva yms.), ei tarvitse rakentamislupaa. (Huom! Kerrosala korkeintaan 29 m²)

Asemakaava-alueella sijaitsevaan asuinrakennukseen sijoitettavan tulisijan ja piipun rakentaminen on luvanvaraista.

Ympäristö- ja kaupunkikuvallisista syistä asemakaava-alueelle ei sallita varastokonttityyppisiä tai pressupintaisia rakennuskohteita, paitsi teollisuusalueilla, kun se on perusteltua toiminnan, sijoittumisen, käyttöön ja turvallisuuden kannalta.

Rakentamislain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vähäisinä hankkeina pidetään seuraavat ehdot täyttäviä rakentamiskohteita, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.

Kun kiinteistö rajautuu maantiehen, on tarvittaessa haettava tienpitäjältä luvat ja kuultava tienpitöviranomasta naapurina.

Viittaus

Rakentamislaki 42 §, rakentamislupaa edellyttävät kohteet

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske

- suojeltuja rakennuksia eikä alueita, joita koskee aluesuojelumerkintä (paitsi, jos se on erikseen mainittu)
- rakennuksen rakentamista alueelle, jolla ei ole rakennusoikeutta
- rakennuskohteen rakentamista alueelle, joka ei ole rakennuspaikka

- ranta-alueen luonnon monimuotoisuusvyöhykettä (15 metriä)
- tulvavaara-alueita
- Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

36.2 § Aidat ja tukimuurit, meluvallit

Yleismääräykset

Aidan ja tukimuurin materiaalin, rakenteen, muodon ja värisävyn tulee olla alueelle ominainen ja soveltua maisemaan/kaupunkikuvaan.

Aita ei saa muodostaa näkemäestettä kadulle tai tielle. Aita ei saa olla vaarallinen liikenteelle, ihmisille tai eläimille. Asemakaavamääräyksiä tulee noudattaa.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu tonttien välisen aidan rakentaminen kiinteistöjen rajalle, kun

- 1) asuintonttien aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen maanpinnasta on 1,6 metriä, (tukimuurin enimmäiskorkeus on 0,6 metriä)
- 2) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 3) muiden tonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 4) istutettavan aidan oksat pysyvät omalla puolella kiinteistöä eivätkä aiheuta näkemäestettä.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kokonaan tontin puolelle sijoittuvan katuun, puistoon ja muuhun yleiseen alueeseen rajoittuvan aidan rakentaminen, kun aita ei aiheuta näkemäestettä ja

- 1) kadun vastaisen aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen maanpinnasta on 1,6 metriä
- 2) puiston ja muiden alueiden vastaisen aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen maanpinnasta on 1,6 metriä
- 3) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 4) muiden kiinteistöjen/tonttien aidan enimmäiskorkeus maanpinnasta on 2 metriä
- 5) istutettavan aidan oksat pysyvät omalla puolella kiinteistöä eivätkä aiheuta näkemäestettä.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu katu- ja yleisen alueen suunnitelmassa hyväksytty meluvallit tai meluaita.

Suojellut kohteet, arvokkaat kulttuuriympäristöt

Vapautus aidan luvanvaraisuudesta ei koske 19.1 § mainittuja arvokkaan kulttuuriympäristöalueita.

36.3 § Mastot, piiput, tuulivoimalat, pylonit ja yhdyskuntaa palvelevat laitteet

Luvanvaraisuudesta vapautetun maston, piipun, pylonin tai tuulivoimalan on sijoitettava vähintään 2 kertaa korkeutensa verran naapurikiinteistön rajasta. Asemakaava-alueella mastot, piiput ja tuulivoimalat voidaan sijoittaa vain niille osoitetulle alueelle. Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

Luvan varaisuudesta on vapautettu

- alueelliset ulkoliikunta- ja leikkipaikat laitteistoineen
- alueelliset jätteiden keräyspisteet
- sähkö/telejakokaapit tai vastaavat laitteet
- kaupunkitaide, patsaat ja muistomerkit.

Viittaus

RakL 42 §

36.4 § Aurinkokeräinjärjestelmät

Yleismääräykset

Luvanvaraisuudesta on vapautettu aurinkokeräin- ja aurinkosähköjärjestelmän asentaminen julkisivuun, kun sen koko on alle 50 m² ja kaavamääräyksiä noudatetaan. Aurinkokeräinjärjestelmien tulee sopeutua rakennukseen siten, ettei se heikennä kaupunkikuvaa.

Aurinkokeräimien pinta ei saa aiheuttaa ympäristöön häiritseviä heijasteita. Lumiesteet tulee huolehtia riittävän korkeiksi ja pitkeiksi.

Suojellut kohteet ja arvokkaat kulttuuriympäristöt

Suojelluissa kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriympäristössä aurinkokeräinjärjestelmää ei saa sijoittaa kadun puoleiselle julkisivulle tai katonlappeelle. Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

36.5 § Ilmalämpöpumput ja vesi-ilmalämpöpumppu

Yleismääräykset

Luvanvaraisuudesta on vapautettu lämmönlähteeksi tarkoitettujen ilmalämpö- sekä vesi-ilmalämpöpumppujen asentaminen. Lämpöpumput tulee sijoittaa julkisivuun siten, etteivät ne heikennä kaupunkikuvaa tai aiheuta häiriötä naapureille.

Kerrostalo-kohteissa laitteet tulee sijoittaa parvekekorkeuden alapuolelle.

Ulkoyksikön sijoittelussa on tarpeen huomioida rakennuksen rakenteisiin kohdistuva värinä, runkomelu ja ulkoapäin tunkeutuva meluvaikutus. Lisäksi vaikutukset naapureihin on selvitettävä.

Suojellut kohteet ja arvokkaat kulttuuriympäristöt

Suojelluissa kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriympäristössä ilmalämpöpumppuja ei saa sijoittaa kadun puoleiselle julkisivulle tai katonlappeelle. Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

36.6 § Maalämpö, keräin

Luvanvaraisuudesta on vapautettu maalämmön pintajärjestelmän rakentaminen oman kiinteistön puolelle maa- tai vesialueelle. Pohjavesialueelle ei voi rakentaa maalämpöjärjestelmiä ilman aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista lupaa.

Arvokkaat kulttuuriympäristöt, pihapiirit tai rannat

Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §. Lisäksi alueet, joissa maisemalla, perinnebiotoopilla tai tärkeiden kasvistojen alueille ei tule rakentaa pintajärjestelmää ilman lupaa.

36.7 § Jätevesijärjestelmät ja kuivakäymälät

Luvanvaraisuudesta on vapautettu muut kuin vesikäymälän jätevedet (kantovedet, alle 50 l/vrk), jotka voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Nämäkään jätevedet eivät saa kulkeutua puhdistamatta suoraan vesistöön esimerkiksi kalliota pitkin. Kantovesillä ei tarkoiteta paineellista vesijohtoa, tai jos käytössä on, esimerkiksi suihkua, astianpesukonetta tai niitä vastaavia vesikalusteita.

Edellä kuvatut vähäiset jätevedet on imeytettävä vähintään 15 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta ja maaperän on oltava imeyttämiseen otollinen.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kuivakäymälä, jonka etäisyys on vähintään 20 metriä rantaviivasta, 4 metriä kiinteistön rajasta ja 20 metriä talousvesikaivoista.

36.8 § Vesijohdot, viemärijärjestelmä, salaojat, sadevesijärjestelmä

Luvanvaraisuudesta on vapautettu, olemassa olevaa vesijohto-, viemäri- tai hulevesijärjestelmän korjaaminen tai uusiminen samanlaiseksi käyttöiän päätyttyä.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kiinteistön hulevesijärjestelmän korjaaminen tai rakentaminen. Hulevedet tulee pyrkiä viivyttämään ja käsittelemään omalla kiinteistöllä. Jos on olemassa kunnan rakentama hulevesijärjestelmä, tulee siihen liittyä.

Tontilla tulee olla vähintään yksi pintavesikaivo, tarvittaessa useampia.

Kiinteistön hulevesijärjestelmän toimivuus tulee suunnitella. Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hulevesiverkostoon liittymisestä.

Rakennuttaja vastaa liittymän alla olevasta hulevesijärjestelmään kuuluvasta rummun rakentamisesta ja kunnossapidosta, mikäli se kuuluu siihen katusuunnitelmien mukaan tehdä. Tontin tai rakennuspaikan omistajalle tai haltijalle kuuluu myös kadun peruskorjauksen yhteydessä rummun uusiminen, mikäli vanha rumpu ei ole tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Rummun täytyy olla halkaisijaltaan vähintään 300 mm ja lujuusluokaltaan tarkoitukseen sopiva. Olemassa olevia avo-ojia ei saa täyttää. Voimassa olevaa katu- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa tulee noudattaa.

36.9 § Julkisivuun kiinnitettävät laitteet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu seuraavat toimenpiteet:

- antennin sijoittaminen
- markiisien asentaminen
- julkisivuun kiinnitettävän kilven asentaminen
- liiketilan ikkunateippausten muuttaminen, sisäpintaan
- mainoslaite alle 2 m², kun rakennuskohde ei ole suojeltu

36.10 § Laiturit, aallonmurtajat ja rantaterassit ja muut vastaavat rakennelmat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu yksityiseen käyttöön sijoittuvan pienehkön laiturin, aallonmurtajan ja muiden vastaavien rakennelmien rakentaminen, kun kunkin rakennelman pituus on enintään 15 metriä ja pinta-ala enintään 30 m². Rakennelman tulee alkaa oman kiinteistön rajan sisäpuolelta.

Laiturin ja rantaterassin tulee olla luonnollisen maanpinnan mukainen. Rakennelman tulee sijaita vähintään 4 metriä naapurin rajasta.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää vesilain mukaisen luvan tarve valtion valvontaviranomaiselta. Valtion valvontaviranomaiselle tulee ilmoittaa vesilain 2 luvun määritellyistä hankkeista mm johdon sijoittaminen toisen vesialueelle, ruoppaaminen ja maa-ainesten ottaminen vesistön pohjasta.

Viittaus

Vesilaki 2.5 §

36.11 § Rannan rakentaminen

Rakennuspaikan rantaviivan rakentaminen on vapautettu, kun rantaviivasta rakennetaan korkeintaan puolet ja muutetun rantaviivan pituus on korkeintaan 30 metriä.

Muut kuin rakennuspaikan rannat tulee säilyttää luonnontilaisina.

Rannan ruoppaamisesta on aina tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

36.12 § Kasvihuoneet ja kasvutunnelit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva kasvihuone ja kasvutunneli, kun kasvihuoneen pohja-ala on alle 30 m² ja kasvutunnelin pohja-ala on alle 500 m².

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueella kasvihuone ja kasvutunneli, kun rakennuskohteen ala on alle 30 m².

36.13 § Lantalat, lietesäiliöt ja laakasiilot

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella sijoittuva lantala, lietesäiliö ja laakasiilo, kun lantalan ja laakasiilon pohja-ala on alle 30 m² ja lietesäiliön tilavuus on alle 120 m³.

36.14 § Siilot ja varastointisäiliöt

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva siilo ja varastointisäiliö, kun siilon tai varastointisäiliön tilavuus on alle 120 m³ tai kokonaiskorkeus on alle 5 metriä luonnollisesta maanpinnasta.

36.15 § Liikuteltavat laitteet

36.15.1 § Liikuteltavan laitteen varastointi omalla kiinteistöllä

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueella rakennuspaikalle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan liikuteltavan laitteen (vene, peräkärry, asuntovaunu, asuntoauto yms.) paikallaan pysyttäminen rakennuspaikalle, kun

- 1) laite ei sijoitu avoimelle ranta-alueelle
- 2) siirrettävä laite on enintään 5 metriä korkea ja sen kokonaisala on alle 30 m²
- 3) julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 4) laitetta ei käytetä asumiseen
- 5) laite ei aiheuta näkymäestettä liikenteelle
- 6) laite ei aiheuta haittaa naapurille ja sijaitsee vähintään 8 metrin päässä naapurin rakennuksesta.

Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan liikuteltavan laitteen paikallaan pysyttäminen rakennuspaikalle, kun

- 1) laite ei sijoitu avoimelle ranta-alueelle
- 2) siirrettävä laite on enintään 8 metriä korkea ja sen kokonaisala on alle 50 m²
- 3) julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 4) laitetta ei käytetä asumiseen
- 5) laite ei aiheuta näkymäestettä liikenteelle
- 6) laite ei aiheuta haittaa naapurille ja sijaitsee vähintään 8 metrin päässä naapurin rakennuksesta.

36.15.2 § Liikuteltavassa laitteessa majoittuminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan liikuteltavan laitteen (1 kpl/rakennuspaikka) paikallaan pysyttäminen rakennuspaikalle, kun

- 1) majoittuminen on tilapäistä, alle 2 kk kesäkaudella
- 2) laite ei sijoitu avoimelle ranta-alueelle
- 3) siirrettävä laite on enintään 8 metriä korkea ja sen kokonaisala on alle 50 m²
- 4) julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 5) laitetta ei käytetä asumiseen
- 6) laite ei aiheuta näkymäestettä liikenteelle
- 7) laite ei aiheuta haittaa naapurille ja sijaitsee vähintään 8 metrin päässä naapurin rakennuksesta.

36.15.3 § Saunalautta

Luvan varaisuudesta on vapautettu vesistöön sijoitettava saunalautta, kun

- 1) rantaviivaa on yli 100 metriä ja saunalautta sijoittuu omalle vesialueelle rakennuspaikan yhteyteen, jossa sillä on suojattu talvisäilytyspaikka
- 2) jätevedet voidaan hoitaa keräämällä ja imeyttämällä sopivalla tavalla maaperään, eikä vesistöön pääse jätevesiä
- 3) lautta ei sijoitu suojellulle tai muuten herkälle vesistöalueelle
- 4) etäisyyttä vastarannalle on yli 200 metriä
- 5) naapurin pää- ja saunarakennuksiin on yli 100 metriä
- 6) etäisyyttä naapurin vesialueeseen on vähintään 50 metriä
- 7) lautta on yksikerroksinen, enintään 4 metriä korkea ja lautan kokonaisala on alle 20 m²
- 8) lautan värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hillittyjä
- 9) saunalautta ei ole kiinteästi kiinnitetty rantaan ja on rekisteröity kulkuneuvoksi

36.16 § Talousrakennukset ja rakennelmat

Yleistä

Autosuoja alle 60 m² (autotalli ja autokatos), saadaan sijoittaa 4 metrin päähän oman kiinteistön rakennuksista, 8 metrin päähän naapurikiinteistön rakennuksista ilman palo-osastointi. Yli 60 m² Autosuojat sijoitetaan aina 8 metrin päähän rakennuksista, jollei niitä palo-osastoida.

Saunan ja vierasmajan sallitut kerrosneliöt on merkitty kaavoihin. Ellei kaavoissa ole erillistä kerrosneliötä, noudatetaan tätä rakennusjärjestystä.

Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuteen lasketaan kaikki rakennukset sekä yli 50 m²:n suuruiset katokset. Kaikki yli 7 m²:n suuruiset talousrakennukset lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan.

Rakennukset ja katokset tulee sijoittaa asemakaava-alueella rakennusalueelle tai yleiskaava-alueella rakennukselle tarkoitetulle kaavan osalle ja kaavoittamattomalla alueella pihapiiriin päärakennuksen kanssa.

Kaikkien rakennuskohteiden etäisyyksissä noudatetaan, mitä kohdassa "Etäisyydet" todetaan.

Keskusta-alueilla yli 7 m²:n suuruisissa hirsirakennuksissa pitkänurkkasalvos on kielletty.

Talousrakennukset, rakennelmat, laitteet ja muut vastaavat rakennuskohteet on sovittava maisemaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa. Rakennustyyli tulee sovittaa yhteen ympäröivien rakennusten kanssa.

Luvanvaraisuudesta vapautetut talous- tai apurakennukset, kuten huvimaja, kasvihuone, grillikota, grillikatos, maakellari, vaja, varasto, säilytystila, ulkokäymälä, kesäkeittiö, pergola, kylpytynnyri, uima-allas, sauna ja vierasmaja, jotka ovat alle 30 m², korkeintaan kerrosalaltaan 29 m² tai avonainen katos alle 50 m².

Luvan varaisuudesta vapautetun rakennuksen tai rakennuskohteen tulee olla korkeusasemaaltaan sellainen, ettei käytöstä aiheudu kohtuutonta haittaa omalle tai naapurikiinteistölle.

Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

36.17 § Aluerakentaminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueella erityistä toimintaa varten korkeintaan 100 m²:n rakennettava-alue (urheilualueet, jätealueet, parkkipaikat, varastointialue, asuntovaunu- autoalueen perustaminen). Alueen tulee olla luonnollisen maanpinnan mukainen, varastointi ei saa aiheuttaa haittaa naapureille ja tarvittaessa alue tulee aidata.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella erityistä toimintaa varten korkeintaan 500 m²:n rakennettava alue (urheilualueet, jätealueet, parkkipaikat, varastointialue). Alueen tulee olla luonnollisen maanpinnan mukainen, varastointi ei saa aiheuttaa haittaa naapureille ja tarvittaessa alue tulee aidata.

Asuinrakennuspaikan parkkipaikan laajentaminen kaavan mukaisesti ei istutettavalle tontin osalle on sallittua, silloin kun muutos ei vaikuta naapureiden olosuhteisiin.

Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

36.18 § Mainokset ja opasteet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu Tilapäiset, korkeintaan kolme kuukautta paikallaan pidettävät mainokset ja opasteet, kun mainoksella tai opasteella on maanomistajan suostumus eikä laite rumenna ympäristöä tai aiheuta näkemäestettä tai muuta vaaraa liikenteelle, naapureille tai ympäristölle.

37 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat korjaus- ja muutostyöt

37.1 § Yleismääräys

Rakentamislain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vähäisinä hankkeina pidetään seuraavat ehdot täyttäviä rakentamiskohteita ja -toimenpiteitä, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.

Mutta rakentamislupa tarvitaan aina RakL mukaan, jos:

- korjaus- ja muutostyö on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen,
- rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.,
- jos korjaus kohdistuu vähäistä merkittävämmässä määrin toimenpidealueessa todetun terveyshaitan poistamiseen,
- toimenpidealueen kantava rakenne on vaurioitunut
- korjaustoimenpiteet voivat vaarantaa rakennuskohteen terveellisyyden ja turvallisuuden
- korjaamisella on merkittävää vaikutusta
 - kaupunkikuvaan,
 - maisemaan tai
 - kulttuuriperintöön tai
- joka kohdistuu rakennuskohteen olennaisiin ominaispiirteisiin.

Rakentamislupa tarvitaan aina, jos:

- 1) korjataan tai muutetaan kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittävää vaikutusta rakennuksen suojeltavalle tai rakennustaiteelliselle arvolle;
- 2) rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liittyvällä korjaus- tai muutostyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen taikka energia- ja ympäristövaikutuksiin rakennuksen koko elinkaaren aikana;
- 3) muutetaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta olennaisesti"

37.2 § Käyttötarkoituksen muutos

Rakentamisluvasta on vapautettu käyttötarkoituksen muutos, joka on kaavan mukainen, rakennus on muu kuin asuinrakennus ja rakennuskohteen kerrosala on korkeintaan 29 m²:n suuruinen. Luvan varaisuudesta on myös vapautettu rakennuskohde, jossa on kerrosala alle 30 m² ja katettu tila/terassi alle 15 m², vaikka katetun terrassin/katoksen koko ylittää puolet kerrosalasta.

37.3 § Kantavien rakenteiden korjaaminen

Rakentamisluvasta on vapautettu korkeintaan 29 m²:n kokoisen muun kuin asuinrakennuksen kantavien rakenteiden vaihtaminen tai uusiminen.

37.4 § Julkisivumuutos

Yleistä

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennusten julkisivun ja katon värisävyn muutokset muualla kuin asemakaava-alueilla.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueilla rakennusten julkisivun ja katon värisävyn muutokset, kun noudatetaan kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjeita.

Luvanvaraisuudesta vapautettu seuraavat julkisivumuutokset

- Oven vaihtaminen
- Ikkunan vaihtaminen
- Julkisivumateriaalin vaihtaminen vastaavaan (jos lämmöneristysolosuhteita muutetaan, tulee hakea lupa) kaavamääräyksiä tulee noudattaa ja muutoksen tulee sopeutua ympäristöön
- Vähäiset ikkuna- ja oviaukotusten muutokset
- Katoksen tai terrassin rakentaminen julkisivuun, jos se ei vaikuta rakennuksen ominaispiirteisiin tai kaupunkikuvaan ja sijaitsee vähintään 4 m päässä kiinteistön rajasta ja sijaitsee rakennusalalla ja ei vaadi palo-osastointia
- Terrassin rakentaminen yli 0,5 metrin korkeudella maasta tulee varustaa kaiteella ja yli 0,7 metrin korkeudella maasta tulee varustaa suojakaiteella
- Rappuset tulee varustaa käsijohteilla
- Katettua terassia saa rakentaa korkeintaan 50 % pohjakerroksen alasta (katos/terassi 50 m² tai suurempi tarvitsee aina rakentamisluvan)
- Erillisiä katoksia saa rakentaa yhteensä korkeintaan 50 m²/rakennuspaikka
- Katetun terrassin tulee sijaita rakennusalalla. (Palosuojaetäisyydet lasketaan katetusta terassista.)
- Terrassit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan lähelle luonnollista maanpintaa.

Suojellut rakennukset ja alueet

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eikä alueita, joita koskee aluesuojelumerkintä. Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu suojellussa rakennuksessa:

- oven vaihtaminen vastaavaksi
- ikkunoiden korjaaminen tai vaihtaminen vastaavaksi
- rakennuksen vaipan korjaaminen ja maalaaminen alkuperäistä vastaavalla tavalla
- katoksen tai katetun terrassin rakentaminen, kun noudatetaan kaavamääräyksiä, katos on alle 10 m², täydentää rakennuksen ominaispiirteitä ja sijaitsee vähintään 4 m päässä kiinteistön rajasta ja rakennuslalla eikä vaadi palo-osastointia
- Erillisen katoksen rakentaminen, jos se noudattaa kaavamääräyksiä, on alle 20 m² ja täydentää rakennuksen ominaispiirteitä ja sijaitsee vähintään 4 m päässä kiinteistön rajasta ja sijaitsee rakennuslalla ja ei vaadi palo-osastointia
- **Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten muutos- ja korjaussuunnitelmasta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.**

Julkisivun ja katon värisävyn tulee olla alueelle ja rakennusajankohdalle ominainen ja noudattaa kaavamääräyksiä. Rakennuksen korjaamisessa on kunnioitettava rakennuksen alkuperäisiä piirteitä sekä pihapiiriä. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee säilyttää rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten ulko-ovet, ikkunat, materiaalit ja värit. Korjauskelvottomat rakennusosat voidaan uusia rakennuksen ominaisluonteeseen sopivalla tavalla

Rakennuksen ulkovaippaan on käytettävä sellaista rakennusmateriaalia, jolla on pitkä elinkaari ja joka on korjattavissa ja kierrätettävissä. Rakennuksen tulee materiaaleiltaan ja värikseltään sopeutua ympäristöön ja muodostaa kokonaisuus ympärillä olevan maaston ja rakennusten kanssa. Vesikatto on osa julkisivua. Kattomuoto, katemateriaali, räystäspituus, harja ja detaljit tulee suunnitella arkkitehtonisesti ja teknisesti kestäviksi ottaen huomioon kaupunki- ja ympäristökuvan vaatimukset.

Pientalojen ja niihin liittyvien talousrakennusten julkisivujen tulee yleensä olla puuta tai kiviainesta ja katon kaltevuuden tulee olla riittävä.

37.5 § Asuinrakennusten terrassien ja parvekkeiden lasittaminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu terrassin ja parvekkeen lasittaminen, kun

- 1) lasituksesta on avattavissa vähintään 30 %
- 2) terassit ja parvekkeet ovat osastoituja palomääräysten edellyttämällä tavalla
- 3) katettua terassia tai lasitusta on maksimissaan puolet pohjapinta-alasta
- 4) kaiteiden rakentamisesta on huolehdittu asetuksen mukaisesti.

Vapautus luvan varaisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eikä alueita, joita koskee aluesuojelumerkintä. Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §.

37.6 § Savupiiput ja tulisijat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu savupiipun ja tulisijan korvaaminen uudella olemassa olevan tilalle vastaavanlaisena.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu piipun tai savuhormin rakentaminen, kun rakennuskohde on vapautettu luvan varaisuudesta. Silloin tulee varmistaa:

- tulisijan ja piipun yhteensopivuus
- savuhormin riittävä korkeus ja suojaetäisyyksien täyttyminen muihin rakennuksiin ja rakenteisiin
- nuohottavuus ja että katolla on kattoturvatuotteet
- alustan kantavuus ja palamattomuus
- että savu ei kulkeudu naapurikiinteistön rakennuksiin häiritsevästi.

37.7 § LVI-tekniikka, kaivot, vesijohdot, viemärit, ilmanvaihto, salaojat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu teknisten järjestelmien korjaaminen, uusiminen vastaavanlaiseksi. Esimerkiksi Lämmöntalteenottolaitteen päivittäminen.

Jos koko ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan tai muutetaan esimerkiksi painovoimainen koneelliseksi, tulee hakea rakentamislupa.

37.8 § Sisäilmakorjaukset

Luvanvaraisuudesta on vapautettu äkkinäisen ja tuoreen vesivahingon tuloksena syntyneet vauriot ja niiden korjaaminen alkuperäistä vastaavaksi.

37.9 § Vesieristeet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu pintarakenteiden korjaamisen yhteydessä vesieristeen korjaaminen tai uusiminen.

37.10 § Lämmöneristeet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu lämmöneristeiden lisääminen, korjaaminen tai vaihtaminen yläpohjaan ja alapohjaan alkuperäistä vastaavalla lämmöneristysmateriaalilla.

37.11 § Märkätilan rakentaminen tai korjaaminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu märkätilan korjaaminen alkuperäistä vastaavaksi

38 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat puunkaatomisluvat ja muut maisematyöluvut

38.1 § Puun kaataminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu puun kaataminen asemakaava-alueella, jos puunrunko sijaitse lähempänä kuin 5 metriä rakennuksen seinästä ja puita on korkeintaan 5 kpl.

Suojellut ja maisemassa merkittävästi vaikuttavat puut haetaan kuitenkin maisematyöluvalla kaadettavaksi. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa puiden kunnosta ja huoltamisesta ja lupien hakemisesta.

38.2 § Täyttäminen, louhiminen, paaluttaminen, kaivaminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuspaikan muokkaaminen, kun noudatetaan seuraavia ohjeita:

- Asemakaavassa istutettavaksi tarkoitetut alueet säilyvät istutettuina
- Autoille tarkoitettu alue säilyy niin, että vähintään luvan mukainen autopaikkamäärä säilyy, piha-alueelle voidaan pysäköidä ja riittävä tila autojen kääntymiseen säilyy
- Liittymä säilyy luvan mukaisella paikalla, korkeintaan 6 metriä leveänä
- Ojia tai veden johtamiseksi tarkoitettu reittejä ei muuteta tai niitä parannetaan
- Pihan korkeusasema säilyy luvan mukaisena.
- Toimenpiteet eivät saa muuttaa luonnontilaiseksi tarkoitettuja alueita
- Toimenpiteillä ei saa poistaa merkittäviä tai suojeltuja puita
- Toimenpiteillä ei saa aiheuttaa haittaa naapurikiinteistölle tai sen käyttämiselle

Luvanvaraisuudesta vapautus ei koske arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka mainitaan kohdassa 19.1 §, eikä rantoja ja vesialueita.

YLEISET ALUEET, JULKINEN KAUPUNKITILA

39 § Julkinen kaupunkitila

Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa määritelty katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka asemakaava-alueen ulkopuolella on mainitussa käytössä.

Julkisten tilojen tulee täyttää esteettömyyden vaatimukset.

Maantien ollessa kyseessä, on tarvittaessa haettava tienpitäjältä luvat ja kuultava tienpitöviranomaista naapurina.

39.1 § Kadut, torit ja muut liikennealueet

Katujen, torien sekä muiden vastaavien liikennealueiden päällysmateriaalit ja muut rakenteet on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin sopivaksi otetaan huomioon esteettömyyden vaatimukset.

Kun katu päällystetään uudelleen, ei kadun pinnan korkeutta saa ilman erityistä syytä muuttaa siten, että kadun varren tontit jäävät katuun nähden olennaisesti alemmaksi tai ylemmäksi kuin mitä ne olivat ennen toimenpidettä.

39.2 § Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet

Julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja ulkoasu tulee suunnitella ja rakentaa kunkin alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin sopivaksi. Tekniset laitteet tulee sijoittaa siten, etteivät ne haittaa asumista eivätkä puiston tai muiden virkistysalueiden käyttöä tai niiden saavutettavuutta. Julkisen kaupunkitilan laiturien tulee soveltua eri väestöryhmille.

39.3 § Virkistysalueiden rakentaminen

Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien, laitosten ja muiden rakenteiden sekä puistokäytävien ja -aukioiden pinnoitteiden tulee soveltua alueen luonteeseen.

39.4 § Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit

Julkiseen kaupunkitilaan kuuluvan rannan luonnollista rantaviivaa ei saa muuttaa, jos ei asemakaavassa tai katualueen tai muun yleisen alueen hyväksytyssä suunnitelmassa ole näin määrätty tai jollei sille saada rakennusvalvontaviranomaisen ja tarvittaessa vesilain mukaisen viranomaisen lupaa.

64/10.03.00/2024

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.05.2025 § 42

39.5 § Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumien järjestämisellä tulee olla aina maanomistajan tai -haltijan lupa ja muut tarvittavat luvat.

Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava riittävästä käymälä- ja jätehuoltojärjestelyistä. Tapahtuman järjestäjä vastaa häiritsevän melun ehkäisystä sekä paikan siistimisestä ja vaurioiden korjaamisesta tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen.

RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT

40 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen

40.1 § Työmaan perustaminen ja aitaaminen

Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla.

Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön.

40.2 § Työmaasta tiedottaminen

Rakennuspaikalle on pystytettävä riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu. Työmaataulusta tulee ilmetä työn kohde, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tämän puhelinnumero sekä kohteen aloittamisajankohta ja arvioitu valmistumisajankohta. Taulu on sijoitettava näkyvään paikkaan.

40.3 § Säilytettävä puusto

Työmaalla säilytettäväksi tarkoitettu puusto on suojattava asianmukaisesti työn ajaksi.

40.4 § Työmaan siisteys

Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttämällä tavalla.

40.5 § Työmaasta aiheutuvien haittojen vähentäminen ja torjuminen

Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle.

Kaikissa töissä ja toimissa on estettävä häiritsevän pölyn, kaivumaiden, lietteen, savun, höyryn hajun ja muiden haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön. Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaalla on järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu ympäristöön, -iltaan, veteen tai maaperään.

Työmaalta ei saa johtaa vesistöön tai ojaan kiintoainetta tai lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä. Työmaavesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa (vesihuoltolaitoksen/infra-palveluiden/ympäristönsuojelun) määräyksiä.

40.6 § Työmaan jätehuolto

Työmaan jätehuollon on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.

40.7 § Työmaan siistiminen töiden päätyttyä

Työn valmistumisen jälkeen työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä.

40.8 § Katualueen ja muun yleisen alueen kaivulupa

Kaupungin omistamalla katualueella tai muulla yleisellä alueella suoritettavaan kaivamiseen ja louhimiseen on haettava maanomistajan lupa.

40.9 § Naapurin alueen, katualueen tai muun yleisen alueen käyttäminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta antaa luvan naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun rakentamiseen liittyvän toimenpiteen tekemiseksi, jollei tästä aiheudu naapurille muuta kuin tilapäistä ja vähäistä haittaa tai häiriötä. Hakijan on toimenpiteen jälkeen kunnostettava naapurin alue viipymättä ja saatettava se käyttöä edeltäneeseen tilaan.

Kun kiinteistö rajautuu maantiehen, on tarvittaessa haettava tienpitäjältä luvat ja kuultava tienpitoviranomaista naapurina.

RAKENNUSKOHTEN JA YMPÄRISTÖN YLLÄPITO

41 § Rakennuskohteen ja sen ympäristön hoitaminen

Rakennusta ja sen ympäristöä sekä yleisiä alueita tulee hoitaa ja pitää asianmukaisessa kunnossa. Kiinteistön tai alueen omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia hallitsemansa alueen kunnosta. Rakennus ympäristöineen ei saa alentaa omaa tai ympäristönsä kulttuurista tai kaupallista arvoa. Terveellisyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi kaupunki on pidettävä siistinä ja rakennukset rakennusluvan mukaisessa kunnossa.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ympäristöä ja julkista kaupunkitilaa suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia. Havaituista puutteellisuuksista annetaan kunnossapitovelvolliselle korjauskehoitus sekä määräaika, johon mennessä korjaukset on suoritettava. Mikäli laiminlyöntejä ei määräajassa korjata, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä rakentamislain mukaisiin toimiin.

42 § Työajoneuvojen ja laitteiden säilyttäminen rakennuspaikalla

Asumista varten tarkoitettulla tontilla ei saa säilyttää sellaisia työajoneuvoja, työkoneita, laitteita tai tavaroita, joiden säilyttäminen ei perustu viranomaisen lupaan.

Pienekköiden veneiden, asuntoautojen, asuntovaunujen ja muiden vastaavien kulkuneuvojen kausiluonteinen säilyttäminen tontilla on sallittua.

43 § Rakentamattomat tontit ja muut alueet

Rakentamattomia tontteja tulee hoitaa siten, että ne eivät rumenna kaupunki- ja ympäristökuvaa eikä niitä saa käyttää varastointiin tai ajoneuvojen säilytykseen tai pysäköintiin asemakaavan tai yleiskaavan vastaisesti.

44 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat

44.1 § Elinkaaren/Käyttöiän määrittäminen

Yhtenä suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle määriteltävä käyttöikä. Rakennuksen elinkaaren/käyttöiän tulee olla rakennuksen tarkoitukseen nähden riittävän pitkä. Uudisrakennuksen suositeltava suunniteltava käyttöikä on vähintään 100 vuotta.

44.2 § Materiaalivalinnat

Rakentamisessa on käytettävä kestäviä materiaaleja, joiden käyttöikä on sopeutettu rakennuksen suunniteltuun käyttöikään. Rakennusmateriaalit eivät saa sisältää terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Rakentamisessa ei saa käyttää vioittuneita materiaaleja tai rakennusosia. Rakennusmateriaalien on oltava helposti kunnossapidettäviä ja rakennustuotteen, jonka vaihtaminen on hankalaa, on hyvä olla mahdollisimman pitkäikäinen ja hyväksi todettu. Rakennuksen toimivuus ja muunneltavuus rakennuksen käyttöajan varmistetaan hyvällä suunnittelulla.

44.3 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen

Rakennusta on hoidettava ja pidettävä kunnossa, eikä sitä saa päästää rapistumaan niin, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa harkitsemattomasti johtaa poikkeavaan lopputulokseen.

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET, LIITTEET

45 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 17.07.2025.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.05.2025.

Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan 12.5.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Kaupungin valtuuston 6.11.2001, jota sovelletaan 13.1.2005 lähtien, hyväksymä rakennusjärjestys on voimassa § 7 osalta, jota noudatetaan rakentamisen määrän ja käyttötarkoituksen osalta osayleiskaavojen Lemlahti, Våno-Mielisholm ja Stormälö-Lillmälö alueella.

Tämän rakennusjärjestyksen voimaan tullessa jo vireillä olevissa asioissa noudatetaan voimassa ollutta rakennusjärjestystä.

Liitteet

1. Kartta sisä- ja ulkosaaristosta

64/10.03.00/2024

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.05.2025 § 42

Karttaliite 1

