

PLAN FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

Bilaga till tillståndsansökan eller anmälan enligt Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

Planen gäller: ☐ Nytt avloppssystem ☐ Reparation eller ändring av befintligt system

☐ Befintligt system som inte ändras -> bygglov/åtgärdstillstånd beviljats ____ / ____ 20____, Nr: ____

SÖKANDE	Namn	
	Adress	
	E-post	Telefon under tjänstetid
	Kontaktperson, om ej sökande	Telefon under tjänstetid
BYGGNADSPLOTS	Adress	Fastighetsbeteckning 445-
	Planeringssituation ☐ Detaljplan ☐ Generalplan ☐ Planeringsbehov ☐ Ingen plan	
	Jordmån ☐ Berg ☐ Morän ☐ Sand ☐ Lera ☐ Annat, vad?	
	Byggnadsplatsen belägen på ☐ Grundvattenområde, klass 1 eller 2 ☐ Strandområde (100 m) ☐ Tättbebyggt område	
BYGGNAD	Typ ☐ Bostadshus ☐ Fritidshus, som används ☐ enbart sommartid ☐ hela året ☐ Bastu ☐ Torrtoalett ☐ Annat, vad?	
	Utrustningsgrad ☐ Vattentoalett ☐ Dusch ☐ Badkar eller bubbelbadkar ☐ Tvättmaskin ☐ Diskmaskin	
	Vattenförsörjning ☐ Kommunal vattenledning ☐ Egen borrhunn ☐ Egen ringbrunn ☐ Annat, vad? ☐ Vatten bärs in i byggnaden ☐ Vattenledning in i byggnaden	
TYP AV TOALETTER	☐ Torrtoalett: ☐ komposterande ☐ ej komposterande ☐ "utedass" Tillverkare: _____ Modell: _____ Urinen ☐ samlas i behållare ☐ avdunstar ☐ behandlas på något sätt, hur? _____ Torrtoalettavfallet behandlas var och hur? _____ _____	
	☐ Vattentoalett	
	☐ Annan typ: ☐ brännande ☐ frysande ☐ vacuum Modell: _____	
BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN	Wc-vatten och gråvatten behandlas ☐ i samma system ☐ i skilda system Wc-vatten uppkommer ej, enbart gråvatten uppkommer och behandlas ☐ Uppskattning av mängden avloppsvatten som uppkommer under ett dygn: ☐ < 50 l/dygn ☐ 50-150 l/dygn ☐ 150-300 l/dygn ☐ > 300 l/dygn	
	Typ av system ☐ Små mängder gråvatten (< 50 l/dygn) som avleds direkt i marken eftersom mängden är liten och risk för förorening av miljön finns inte	
	☐ Gråvattenfilter, modell: _____, behandlingskapacitet: _____ l/dygn	
	☐ Slamavskiljare med någon typ av efterbehandling Slamavskiljaren ☐ 1-delad ☐ 2-delad ☐ 3-delad, Volym: _____ m ³ Tillverkningsmaterial: ☐ Betong ☐ Glasfiber ☐ Plast Efterbehandling sker i ☐ Infiltreringsbrunn ☐ Infiltrationsbädd ☐ Markbädd ☐ Paketfilter Effektiviserad fosforutfällning: ☐ Nej ☐ Ja, hur? _____ Systemets behandlingskapacitet: _____ l/dygn	
	☐ Biologisk-kemiskt minireningsverk, behandlingskapacitet: _____ l/dygn Tillverkare: _____ Modell: _____	
(fortsätter...)	☐ Sluten tank för ☐ enbart wc-vatten ☐ wc-vatten och gråvatten Tankens volym: _____ m ³ , Ålder: _____ år, Överflynningslarm: ☐ Ja ☐ Nej Tillverkningsmaterial: ☐ Plast ☐ Glasfiber ☐ Annat, vad?	

	☐ Annat behandlingssystem, vad? Gamla konstruktioner används vid förnyandet ☐ Nej ☐ Ja, vad?																										
AVLEDNING AV BEHANDLAT AVLOPPSVATTEN	Det renade avloppsvattnet avleds till ☐ ett dike ☐ stenöga ☐ terrängen Markgrundens lämplighet för infiltration har undersökts ☐ Ja ☐ Nej Det är möjligt att ta prov av det renade avloppsvattnet ☐ Ja ☐ Nej																										
SKYDDSAVSTÅND	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Avstånd från</td> <td style="width: 25%;">Behandlingssystemet</td> <td style="width: 25%;">Utsläppsplatsen</td> <td style="width: 10%;">till</td> </tr> <tr> <td>Närmaste grannes bostadshus, fritidshus eller dyl.</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Närmaste tomtgräns</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Egen hushållsvattenbrunn</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Närmaste grannes hushållsvattenbrunn</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vattendrag eller källa</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> <td></td> </tr> </table> Grundvattennivån vid behandlingsstället: _____ m, hur undersökts?			Avstånd från	Behandlingssystemet	Utsläppsplatsen	till	Närmaste grannes bostadshus, fritidshus eller dyl.	_____ m	_____ m		Närmaste tomtgräns	_____ m	_____ m		Egen hushållsvattenbrunn	_____ m	_____ m		Närmaste grannes hushållsvattenbrunn	_____ m	_____ m		Vattendrag eller källa	_____ m	_____ m	
Avstånd från	Behandlingssystemet	Utsläppsplatsen	till																								
Närmaste grannes bostadshus, fritidshus eller dyl.	_____ m	_____ m																									
Närmaste tomtgräns	_____ m	_____ m																									
Egen hushållsvattenbrunn	_____ m	_____ m																									
Närmaste grannes hushållsvattenbrunn	_____ m	_____ m																									
Vattendrag eller källa	_____ m	_____ m																									
UPPFYLLENDE AV KRAV	Systemet uppfyller kraven i 16 kap. miljöskyddslagen (527/2014), i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017), och 6 § stadens miljöskyddsföreskrifter ☐ Ja ☐ Nej																										
TÖMNINGS- AVSTÅND	Tömningsfordonet kan ta sig fram till fastigheten vid tömning av slamavskiljare och/eller sluten tank ☐ Ja ☐ Nej OBS! Tömningsavståndet får vara högst 40 m och höjdskillnaden högst 5 m.																										
SERVICEAVTAL	Serviceavtal för biologisk-kemiskt minireningsverk uppgjort ☐ Ja ☐ Nej																										
MONTERING	Tidpunkt	Montör																									
PLANERARE	Datum	Underskrift																									
	Telefon	Namnförtydligande																									
	E-post	Företagets namn																									

KOMMUNEN FYLLER I	Miljövårdsmyndighetens utlåtande ☐ Förordas ☐ Förordas inte Motivering:
	_____ _____
	Datum och underskrift

Wc-vatten = Avloppsvatten från vattentoalett

Gråvatten = Avloppsvatten från bad, dusch, disk och tvätt. Gråvatten innehåller inte urin eller vätskor från toalett.

Badtunnans vatten skall inte avledas in avloppsvattensystemet.

OBLIGATORISKA BILAGOR TILL PLANEN:

1. En situationsplan (i 2 ex.) av vilken framgår placeringen av avloppsvattensystemet (rör, behandlingssystem och utlopp), byggnader (inkl. toaletter), egna och grannars hushållsvattenbrunnar (inom 100 m), diken, strand, fastighetsgränser, vägar.
2. En skärningsritning (i 2 ex.) över hela systemet i lämplig skala, vid behov en konstruktionsritning över markbehandlingsfältet i skala 1:50. En skärningsritning behövs i regel inte om det är fråga om enkla gråvattenfilter.
3. Testresultat gällande markens lämplighet för infiltrering vid efterbehandling i en infiltrationsbädd.

OBS! Bristfälligt ifyllt blankett eller bristfälliga handlingar fördröjer ärendets behandling.